



Multitec M - 42377

Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
- Bestell-Nr. 42377-42379 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.
- Bestell-Nr. 42377 - 42379 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse.
- Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe 4.45 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Gewicht 16.2 kg
Holmhöhe 59 mm	Höhe als Arbeitsbühne 0.99 m	Länge als Anlegeleiter 3.62 m	Länge als Arbeitsbühne 1.55 m	Länge als Stehleiter 1.85 m
Material Aluminium	Maße, zusammengeklappt 1,02m x 0,75m x 0,26m	Normen EN 131-4	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Sprossen-/Stufenart geriffelt	Sprossenanzahl 3	Sprossenanzahl 4 x 3	Stufentiefe 30 mm	Transportabmessungen 1.030 mm x 360 mm x 270 mm
senkrechte Leiterhöhe	untere, äußere Breite			



1.75 m

0.75 m