



Multitec M - 42378

Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbarer Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
- Bestell-Nr. 42377-42379 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.
- Bestell-Nr. 42377 - 42379 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse.
- Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie	Gewicht
5 m	max. 150 kg	natur	10 Jahre	19 kg
Holmhöhe 59 mm	Höhe als Arbeitsbühne 0.99 m	Länge als Anlegeleiter 4.19 m	Länge als Arbeitsbühne 2.11 m	Länge als Stehleiter 2.13 m
Material Aluminium	Maße, zusammengeklappt 1,22m x 0,8m x	Normen EN 131-4	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht



	0,26m			265 mm
Sprossen-/Stufenart geriffelt	Sprossenanzahl 3	Sprossenanzahl 2 × 3 + 2 × 4	Stufentiefe 30 mm	Transportabmessungen 1.230 mm × 350 mm × 270 mm
certification-mark-pf TÜV Süd	senkrechte Leiterhöhe 2 m	untere, äußere Breite 0.8 m		