



# Multitec M - 42384

Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

## Produktbeschreibung

- Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbarer Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
- Bestell-Nr. 42377-42379 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.
- Bestell-Nr. 42377 - 42379 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse.
- Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



## Hinweise und Besonderheiten

Kann nicht als Arbeitsbock und Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt werden.

## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie	Gewicht
5.5 m	max. 150 kg	natur	10 Jahre	15.5 kg
Holmhöhe	Länge als Anlegeleiter	Länge als Stehleiter	Material	Maße,



**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/de/produkte/multitec-m-42384>



<b>59 mm</b>	<b>4.74 m</b>	<b>2.41 m</b>	<b>Aluminium</b>	<b>zusammengeklappt</b> <b>1,3m x 0,9m x 0,26m</b>
<b>Normen</b> <b>EN 131-4</b>	<b>Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung</b> <b>gebördelt</b>	<b>Sprossen-/Stufenabstand senkrecht</b> <b>265 mm</b>	<b>Sprossen-/Stufenart</b> <b>geriffelt</b>	<b>Sprossenanzahl</b> <b>4</b>
<b>Sprossenanzahl</b> <b>4 x 4</b>	<b>Stufentiefe</b> <b>30 mm</b>	<b>Transportabmessungen</b> <b>1.310 mm x 360 mm x 270 mm</b>	<b>certification-mark-pf</b> <b>TÜV Süd</b>	<b>senkrechte Leiterhöhe</b> <b>2.3 m</b>
<b>untere, äußere Breite</b> <b>0.9 m</b>				