



## Multitec M - 42384

Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

### Produktbeschreibung

- Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
- Bestell-Nr. 42377-42379 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitspodest.
- Bestell-Nr. 42377 - 42379 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse.
- Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



### Hinweise und Besonderheiten

Kann nicht als Arbeitsbock und Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt werden.

### Produkteigenschaften

|              |             |
|--------------|-------------|
| Arbeitshöhe  | 5.5 m       |
| Belastung    | max. 150 kg |
| Beschichtung | natur       |
| Garantie     | 10 Jahre    |



|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Gewicht                           | 15.5 kg                    |
| Holmhöhe                          | 59 mm                      |
| Länge als Anlegeleiter            | 4.74 m                     |
| Länge als Stehleiter              | 2.41 m                     |
| Material                          | Aluminium                  |
| Maße, zusammengeklappt            | 1,3m × 0,9m × 0,26m        |
| Normen                            | EN 131-4                   |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung  | gebördelt                  |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm                     |
| Sprossen-/Stufenart               | geriffelt                  |
| Sprossenanzahl                    | 4                          |
| Sprossenanzahl                    | 4 × 4                      |
| Stufentiefe                       | 30 mm                      |
| Transportabmessungen              | 1.310 mm × 360 mm × 270 mm |
| Zertifizierung                    | TÜV Süd                    |
| senkrechte Leiterhöhe             | 2.3 m                      |
| untere, äußere Breite             | 0.9 m                      |

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Stand 7.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.