



## Nova S - 42458

Der robuste Klassiker unter den einseitigen Stehleitern - ideal für vielseitige Handwerksarbeiten.

### Produktbeschreibung

- Der robuste Klassiker unter den einseitigen Stehleitern - ideal für vielseitige Handwerksarbeiten.
- Großzügige Plattform für komfortablen Stand.
- Werkzeug und Kleinteile immer griffbereit dank praktischer Ablageschale.
- Bequemer Auf- und Abstieg auf stabilen 80 mm tiefen Stufen.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingnähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Robuste Konstruktion: gebördelte Stufen-Holm-Verbindung mit Plattform und Profile aus Alu-Strangpress.
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

|              |             |
|--------------|-------------|
| Ablageschale | Kunststoff  |
| Arbeitshöhe  | 3.7 m       |
| Belastung    | max. 150 kg |



|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Beschichtung                      | natur                      |
| Garantie                          | 10 Jahre                   |
| Gewicht                           | 10.2 kg                    |
| Grundfläche                       | 1,44 m × 0,54 m            |
| Holmhöhe                          | 48 mm                      |
| Holmhöhe                          | 48 mm                      |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil         | 48mm / 48mm                |
| Leiterlänge                       | 2.49 m                     |
| Material                          | Aluminium                  |
| Normen                            | EN 131 professional        |
| Plattformbreite                   | 250 mm                     |
| Plattformhöhe                     | 1.7 m                      |
| Plattformlänge                    | 250 mm                     |
| Spreizsicherung                   | Gurtband                   |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung  | gebördelt                  |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 216 mm                     |
| Sprossen-/Stufenart               | geriffelt                  |
| Stufenanzahl einschl. Plattform   | 8                          |
| Stufentiefe                       | 80 mm                      |
| Transportabmessungen              | 2.500 mm × 540 mm × 120 mm |
| Zertifizierung                    | TÜV Süd                    |
| senkrechte Leiterhöhe             | 2.29 m                     |



untere, äußere Breite

0.54 m

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Stand 8.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.