



Combimaster Plus X - 42568

Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.

Produktbeschreibung

- Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.
- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe 4.9 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Breite Quertraverse 0.8 m	Garantie 10 Jahre
Gewicht 10.1 kg	Holmhöhe 58 mm	Leiterlänge, ausgefahren 4.1 m	Leiterlänge, eingefahren 2.42 m	Material Aluminium



Normen	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart	Sprossenanzahl
EN 131 professional	gebördelt	265 mm	geriffelt	8
Sprossenanzahl	Stufentiefe	Transportabmessungen	certification-mark-pf	senkr. Höhe als Stehleiter
2 × 8	30 mm	2.420 mm × 420 mm × 125 mm	TÜV Süd	2.27 m