DATENBLATT

# Scana S - 44154

Das leichte, eloxierte Einstiegsmodell für kurze, gelegentliche Einsätze.















## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Das leichte, eloxierte Einstiegsmodell für kurze, gelegentliche Einsätze.
- Großzügige Plattform für komfortablen Stand
- Werkzeug und Kleinteile immer griffbereit dank praktischer Ablageschale.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Bequemer Auf- und Abstieg auf 80 mm tiefen Stufen.
- Optimale Plattformstabilität durch robustes Alu-Strangpressprofil.

## HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ablageschale | Kunststoff |
| Arbeitshöhe | 2.8 m |
| Belastung | max. 150 kg |

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| Beschichtung | eloxiert |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gewicht | 4.4 kg |
| Grundfläche | 0,82 m × 0,43 m |
| Holmhöhe | 40 mm |
| Holmhöhe | 40 mm |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil | 40mm / 40mm |
| Leiterlänge | 1.59 m |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Plattformbreite | 250 mm |
| Plattformhöhe | 0.81 m |
| Plattformlänge | 250 mm |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | genietet |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 216 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | 4 |
| Stufentiefe | 80 mm |
| Transportabmessungen | 1.600 mm × 440 mm × 110 mm |
| Zertifizierung | TÜV Süd |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| senkrechte Leiterhöhe | 1.42 m |
| untere, äußere Breite | 0.43 m |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### ZUBEHÖR 1



**Leiterhalter, abschließbar**
Artikel-Nr. 40998

### ERSATZTEILE 3



**Ablageschale**
Artikel-Nr. 800311



**Aufkleber Benutzerhinweise**
Artikel-Nr. 800608



**Außenschuh**
Artikel-Nr. 800266

**ZARGES GMBH**
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 26.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.