



Scana B - 44203

Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.



Produktbeschreibung

- Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.
- 80 mm tiefe Stufen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie	Gewicht
2.2 m	max. 150 kg	eloxiert	10 Jahre	3 kg
Grundfläche 0,59 m × 0,43 m	Holmhöhe 40 mm	Leiterlänge 0,71 m	Material Aluminium	Normen EN 131 professional
Spreizsicherung Gurtband	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung genietet	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 216 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stufenanzahl 3
Stufenanzahl 2 × 3	Stufentiefe 80 mm	Transportabmessungen 710 mm × 430 mm × 160 mm	certification-mark-pf TÜV Süd	senkrechte Leiterhöhe 0.66 m



untere, äußere Breite

0.43 m