



Scana B - 44206

Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.

Produktbeschreibung

- Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.
- 80 mm tiefe Stufen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie	Gewicht
2.85 m	max. 150 kg	eloxiert	10 Jahre	5.8 kg
Grundfläche	Holmhöhe	Leiterlänge	Material	Normen
1,1 m × 0,5 m	40 mm	1.4 m	Aluminium	EN 131 professional
Spreizsicherung	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart	Stufenanzahl
Gurtband	genietet	216 mm	geriffelt	6
Stufenanzahl	Stufentiefe	Transportabmessungen	certification-mark-pf	senkrechte Leiterhöhe
2 × 6	80 mm	1.400 mm × 500 mm × 160 mm	TÜV Süd	1.3 m



untere, äußere Breite

0.5 m