



Scana B - 44207

Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.



Produktbeschreibung

- Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.
- 80 mm tiefe Stufen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie	Gewicht
3.1 m	max. 150 kg	eloxiert	10 Jahre	6.8 kg
Grundfläche 1,28 m × 0,52 m	Holmhöhe 40 mm	Leiterlänge 1.66 m	Material Aluminium	Normen EN 131 professional
Spreizsicherung Gurtband	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung genietet	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 216 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stufenanzahl 7
Stufenanzahl 2 × 7	Stufentiefe 80 mm	Transportabmessungen 1.630 mm × 530 mm × 160 mm	certification-mark-pf TÜV Süd	senkrechte Leiterhöhe 1.52 m



untere, äußere Breite

0.52 m