



Strato DL - 44816

Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg
 und schnellen, flexiblen Einsatz.

Produktbeschreibung

- Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg und schnellen, flexiblen Einsatz.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite: 350 mm.
- Die besondere Sprossenkonstruktion schafft eine breite Auftrittsfläche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe 5.45 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Breite Quertraverse 0.89 m	Garantie 10 Jahre
Gewicht 10.1 kg	Holmhöhe 73 mm	Leiterlänge 4.67 m	Material Aluminium	Normen EN 131 professional



Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Sprossenzahl 16	Stufentiefe 38 mm
Transportabmessungen 4.660 mm × 360 mm × 75 mm	certification-mark-pf TÜV Süd			