



Strato DL - 44819

Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg
 und schnellen, flexiblen Einsatz.

Produktbeschreibung

- Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg und schnellen, flexiblen Einsatz.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite: 350 mm.
- Die besondere Sprossenkonstruktion schafft eine breite Auftrittsfläche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe 6.55 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Breite Quertraverse 0.99 m	Garantie 10 Jahre
Gewicht 12.4 kg	Holmhöhe 73 mm	Leiterlänge 5.9 m	Material Aluminium	Normen EN 131 professional



Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Sprossenanzahl 20	Stufentiefe 38 mm
Transportabmessungen 5.780 mm × 360 mm × 75 mm	certification-mark-pf TÜV Süd			