



Everest 2DE - 44822

Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 44834 und 44820.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm.
- Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe 6.8 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Breite Quertraverse 1 m	Garantie 10 Jahre
Gewicht 15.4 kg	Holmhöhe 68 mm	Leiterlänge, ausgefahren 6.05 m	Leiterlänge, eingefahren 3.54 m	Material Aluminium



Normen EN 131 professional	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Sprossenzahl 12
Sprossenzahl 2 × 12	Stufentiefe 38 mm	Transportabmessungen 3.540 mm × 430 mm × 135 mm	certification-mark-pf TÜV Süd	äußere Breite der Unterleiter 420 mm