DATENBLATT

Everest 2DE - 44824

Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.













PRODUKTBESCHREIBUNG

- Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 44834 und 44820.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm.
- Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Arbeitshöhe	7.85 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur

Eigenschaft	Wert
Breite Quertraverse	1.1 m
Garantie	10 Jahre
Gewicht	17.8 kg
Holmhöhe	85 mm
Leiterlänge, ausgefahren	7.17 m
Leiterlänge, eingefahren	4.1 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	14
Sprossenanzahl	2 × 14
Stufentiefe	38 mm
Transportabmessungen	4.100 mm × 430 mm × 135 mm
Zertifizierung	TÜV Süd
äußere Breite der Unterleiter	420 mm

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 8



Dachrinnen-Fixierung
Artikel-Nr. 40999



Erdspitzen
Artikel-Nr. 40939



Holmverlängerung für Quertraversen
Artikel-Nr. 41989



Leiterhalter, abschließbar
Artikel-Nr. 40998



Wandabstützung / Fußverbreiterung
Artikel-Nr. 40250



Werkzeug-Einhängebox
Artikel-Nr. 40920



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40300



Zurrband
Artikel-Nr. 40960

ERSATZTEILE 5



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800604



Außenschuh
Artikel-Nr. 824243



Innenschuh
Artikel-Nr. 824352



Innenschuh
Artikel-Nr. 824353



Quertraverse
Artikel-Nr. 800550

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 11.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.