



## Everest 3DE - 44851

Flexibel, sicher und preisgünstig: die perfekte Lösung für große Höhen.

### Produktbeschreibung

- Flexibel, sicher und preisgünstig: die perfekte Lösung für große Höhen.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44851-44852.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	5.95 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Breite Quertraverse	0.9 m
Garantie	10 Jahre



Gewicht	15.3 kg
Holmhöhe	68 mm
Leiterlänge, ausgefahren	5.25 m
Leiterlänge, eingefahren	2.41 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	8
Sprossenanzahl	3 × 8
Stufentiefe	38 mm
Transportabmessungen	2.410 mm × 500 mm × 170 mm
äußere Breite der Unterleiter	490 mm

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Stand 14.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.