



Everest 3DE - 44852

Flexibel, sicher und preisgünstig: die perfekte Lösung für große Höhen.

Produktbeschreibung

- Flexibel, sicher und preisgünstig: die perfekte Lösung für große Höhen.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44851-44852.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------|-------------|
| Arbeitshöhe | 7.25 m |
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | natur |
| Breite Quertraverse | 1.1 m |
| Garantie | 10 Jahre |



| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Gewicht | 19.2 kg |
| Holmhöhe | 73 mm |
| Leiterlänge, ausgefahren | 6.65 m |
| Leiterlänge, eingefahren | 2.97 m |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Sprossenanzahl | 10 |
| Sprossenanzahl | 3 × 10 |
| Stufentiefe | 38 mm |
| Transportabmessungen | 2.970 mm × 500 mm × 190 mm |
| äußere Breite der Unterleiter | 490 mm |

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 28.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.