



# Everest 3DE - 44853

Flexibel, sicher und preisgünstig: die perfekte Lösung für große Höhen.

## Produktbeschreibung

- Flexibel, sicher und preisgünstig: die perfekte Lösung für große Höhen.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44851-44852.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Breite Quertraverse	Garantie
<b>8.8 m</b>	<b>max. 150 kg</b>	<b>natur</b>	<b>1.2 m</b>	<b>10 Jahre</b>
Gewicht <b>24.2 kg</b>	Holmhöhe <b>85 mm</b>	Leiterlänge, ausgefahren <b>8.33 m</b>	Leiterlänge, eingefahren <b>3.53 m</b>	Material <b>Aluminium</b>



Normen <b>EN 131 professional</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>265 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Sprossenzahl <b>12</b>
Sprossenzahl <b>3 × 12</b>	Stufentiefe <b>38 mm</b>	Transportabmessungen <b>3.530 mm × 500 mm × 190 mm</b>	äußere Breite der Unterleiter <b>490 mm</b>	