



# Y-Behälter und SanVerpackung - 45051

Transport- und Lagerbehälter für den militärischen  
Einsatz.

## Produktbeschreibung

- Mantelstoß durchgehend geschweißt.
- Robustes 1,5 mm starkes Blech
- Stabiles Boden-, Rand-, und Deckelprofil.
- Deckel anschnürt mit umlaufender Dichtung.
- Stabile Gussstapelecken am Deckel
- Stapelfüße am Boden mit Befestigungsbohrungen  
innen und außen.
- Wasserdicht bis Unterkante Fallgriff durch  
Silikonabdichtung innen am Boden.
- Ausgestattet mit Klappverschlüssen mit  
Aufspringsicherung.
- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse  
für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
- Deckel abnehmbar bei B 40.1 Y, B 40.2 Y und B 40Y.
- Schutzart IP 54 nach DIN EN 60 529 : 1992



## Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als  
Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf  
Anfrage.

UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter  
gegen Mehrpreis möglich.



## Produkteigenschaften

Ausführung <b>B5.2 Y</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>420 mm × 305 mm × 270 mm</b>	Gewicht <b>4.2 kg</b>	Innenmaß L x B x H <b>380 mm × 265 mm × 220 mm</b>	Volumen <b>22 l</b>
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>25 kg</b>				