



Y-Behälter und SanVerpackung - 45054

Transport- und Lagerbehälter für den militärischen Einsatz.

Produktbeschreibung

- Mantelstoß durchgehend geschweißt.
- Robustes 1,5 mm starkes Blech
- Stabiles Boden-, Rand-, und Deckelprofil.
- Deckel anscharniert mit umlaufender Dichtung.
- Stabile Gussstapelecken am Deckel
- Stapelfüße am Boden mit Befestigungsbohrungen innen und außen.
- Wasserdicht bis Unterkante Fallgriff durch Silikonabdichtung innen am Boden.
- Ausgestattet mit Klappverschlüssen mit Aufspringsicherung.
- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
- Deckel abnehmbar bei B 40.1 Y, B 40.2 Y und B 40Y.
- Schutzart IP 54 nach DIN EN 60 529 : 1992



Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.

Produkteigenschaften



Ausführung	B20.1 Y
Außenmaß max. L x B x H	835 mm x 615 mm x 761 mm
Gewicht	17 kg
Innenmaß L x B x H	794 mm x 572 mm x 717 mm
Volumen	325 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung	107 kg

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 21.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.