



# Y-Behälter und SanVerpackung - 45057

Transport- und Lagerbehälter für den militärischen Einsatz.

## Produktbeschreibung

- Mantelstoß durchgehend geschweißt.
- Robustes 1,5 mm starkes Blech
- Stabiles Boden-, Rand-, und Deckelprofil.
- Deckel anscharniert mit umlaufender Dichtung.
- Stabile Gussstapelecken am Deckel
- Stapelfüße am Boden mit Befestigungsbohrungen innen und außen.
- Wasserdicht bis Unterkante Fallgriff durch Silikonabdichtung innen am Boden.
- Ausgestattet mit Klappverschlüssen mit Aufspringsicherung.
- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
- Deckel abnehmbar bei B 40.1 Y, B 40.2 Y und B 40Y.
- Schutzart IP 54 nach DIN EN 60 529 : 1992



## Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.

## Produkteigenschaften



|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Ausführung                          | B40.1 Y                    |
| Außenmaß max. L x B x H             | 1.215 mm × 833 mm × 761 mm |
| Gewicht                             | 25.7 kg                    |
| Innenmaß L x B x H                  | 1.175 mm × 793 mm × 717 mm |
| Volumen                             | 668 l                      |
| max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung | 200 kg                     |

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Stand 21.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.