



# Mitraset Classic 19"- Gehäuse - 45702

Tragegehäuse für die Aufnahme von Elektronik-Geräten  
im 19" Raster.

## Produktbeschreibung

- Schutz vor mechanischen Belastungen wie Stöße, Schläge oder Schwingungen. Optional Schutz vor elektromagnetischen Störungen wie Radiowellen oder Blitzeinschlag möglich.
- Schutz vor Umwelteinwirkungen wie Hitze, Feuchtigkeit, Nässe oder Staub.
- Für Zuladungen bis 100 kg.
- 3 - 22 Höheneinheiten (HE), Nenntiefe (NT) 219 - 990 mm.
- Gehäuse der Nenntiefen 219 mm, 350 mm und 480 mm sind zueinander stapelbar.
- Elastisch aufgehängter Schwingrahmen.
- Stapelsegmente am Gehäuse oben und unten.
- Seitenwände mit Vertiefungen für Fallgriffe.
- Vertiefung auch für den geschützten Einbau von Druckausgleichsventilen und Feuchtigkeitsanzeiger geeignet.
- Seriengehäuse zusätzlich mit Versteifungsausprägungen.
- Deckel mit Knebelschnellverschlüssen.
- Schutzart IP 65.
- Zulassung nach VG 95447.
- Getestet nach AECTP-Normen.
- Prüfung nach MIL-STD-810.
- Modifizierte Ausführung mit Prüfung nach MIL-STD-810 F.
- Prüfung der Schirmdämpfung nach MIL-STD-285.
- Sonderanfertigungen möglich.



## Hinweise und Besonderheiten

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar. Gehäusehöhe mit



Stapelfuß=Außenmaß (Nennmaß) + 11,5mm. Tiefe der Sonderdeckel je nach Ausführung.

Auch als UN- zugelassene Gefahrgutverpackung lieferbar.

Umfangreiche Sonderausstattung für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.

## Produkteigenschaften

Außenmaß max. L x B x H	Einbauhöhe	Gewicht	Nenntiefe
<b>303 mm x 534 mm x 214,5 mm</b>	<b>3 HE/U</b>	<b>6.6 kg</b>	<b>219 mm</b>