





Schachtabdeckungen aus Stahl, verzinkt mit Wanne - 47033

Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich.

Produktbeschreibung

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (=12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8).
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.
- Wannentiefe 80 mm (davon 40 mm belegt mit Baustahlgitter und 40 mm freie Fläche)



Produkteigenschaften

Außenmaß max. L x B x H 720 mm x 720 mm	Bauhöhe 90 mm	Material Abdeckung Stahl, verzinkt	Material Rahmen Stahl, verzinkt	Transportabmessungen 720 mm x 720 mm x 70 mm
Wannentiefe	lichte Breite Schacht	lichte Länge Schacht	lichtes Schachtmaß	



80 mm

600 mm

600 mm

600mm × 600mm