



Schachtabdeckungen aus Stahl, verzinkt mit Wanne - 47035

Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich.

Produktbeschreibung

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (=12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8).
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.
- Wannentiefe 80 mm (davon 40 mm belegt mit Baustahlgitter und 40 mm freie Fläche)



Produkteigenschaften

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Außenmaß max. L x B x H | 920 mm x 720 mm |
| Bauhöhe | 90 mm |
| Material Abdeckung | Stahl, verzinkt |
| Material Rahmen | Stahl, verzinkt |



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Transportabmessungen | 920 mm × 720 mm × 90 mm |
| Wannentiefe | 80 mm |
| lichte Breite Schacht | 600 mm |
| lichte Länge Schacht | 800 mm |
| lichtes Schachtmaß | 800mm × 600mm |

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 19.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.