DATENBLATT

# Schachtleiter, GFK, 300 mm lichte Breite - 47366

## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Lichte Leiterbreite: 300 mm.
- Leiterbreite außen: 350 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Abmessung Holm: 58 x 25 mm.
- Abmessung rutschfeste GFK-Sprosse 30 x 30 mm.
- Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK).



## HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Bei einer lichten Weite von 300 mm erfolgt die Montage der Steigschutzschiene am Leiternholm. Bei einer lichten Weite von 400 mm erfolgt die Montage der Steigschutzschiene mittig auf den Sprossen. Aufbaukombination für weitere Längen auf Anfrage.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Garantie | 10 Jahre |
| Gewicht | 6.4 kg |
| Leiterbreite | 350 mm |
| Länge | 2.52 m |
| Material | GFK |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 280 mm |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Sprossenanzahl | 9 |
| Stufentiefe | 30 mm |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### ERSATZTEILE 2



**Buchse**
Artikel-Nr. 824455



**Endkappe**
Artikel-Nr. 824152

**ZARGES GMBH**
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 12.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.