



## AXIC-Y - 47863

Doppeltes Verbindungsmitte mit elastischen Armen gemäß EN 354:2010 und integriertem Falldämpfer gemäß EN 355:2002. Der integrierte O-Ring verhindert das Verdrehen der Arme während der Anwendung. Die Länge ist flexibel und kann zwischen 1,40 m und 1,80 m variiert werden. Das Verbindungsmitte ist wahlweise mit Karabinern oder Gerüsthaken ausgestattet.



### Produktbeschreibung

- Doppeltes Verbindungsmitte gemäß EN 354:2010 mit Falldämpfer gemäß EN 355:2002.
- Flexible Länge zwischen 1,40 und 1,80 m.
- Ausgestattet mit Karabinern oder Gerüsthaken.
- Durch ihre runde Form ermöglicht die zentrale RING-Öse eine optimale Positionierung, um das Verdrehen zu verhindern.
- Geeignet für Personen bis 150 kg.
- ZmartCheck – ermöglicht schnellen Zugriff auf sicherheitsrelevante Informationen.
- Kantengeeignet RfU 11.074.
- DIN 19427

### Produkteigenschaften

Falldämpfer <b>Ja</b>	Gewicht <b>1.85 kg</b>	Karabiner Anschlagpunkt-Seite <b>Aluminium Gerüsthaken</b>	Karabiner Auffanggurt-Seite <b>Tri-lock</b>	Länge Reichweite <b>1,4-1,8 m</b>
--------------------------	---------------------------	---	--	--------------------------------------



Länge maximal <b>1.8 m</b>	Länge minimal <b>1.4 m</b>	Maximale Nutzungsdauer <b>10 J</b>	Normen <b>EN 354EN 355</b>	Smart Check <b>Ja</b>
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--------------------------