



MultiTower S-PLUS 1T, 2,50

m - 52236

Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen

Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter

Plattformabstand und weniger Einzelteile.

Produktbeschreibung

- Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile.
- Gerüstbreite: 0,75 m; Gerüstlänge: 2,50 m.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.



Hinweise und Besonderheiten

Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

Produkteigenschaften



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:
<https://www.zarges.com/de/produkte/multitower-s-plus-1t-250-m-52236>



| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Arbeitshöhe 4.5 m | Garantie 10 Jahre | Gerüstbreite 0.75 m | Gerüsthöhe 3.75 m | Gerüstklasse 3 (= 200 kg/m²) |
| Gerüstlänge 2.5 m | Gewicht 132.5 kg | Holmdurchmesser 50 mm | Klauenart automatisch | Normen EN 1004-1 |
| Plattformbreite 0.6 m | Plattformgröße 0,6m x 2,5m | Plattformhöhe 2.5 m | Plattformlänge 2.5 m | Rollen spindelbar Ja |
| Rollendurchmesser 200 mm | Sprossendurchmesser 50 mm | Transportabmessungen 2.800 mm x 900 mm x 500 mm | | |