



MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52445

Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer
 Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen
 Plattformabstand und weniger Einzelteile.

Produktbeschreibung

- Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer
 Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen
 Plattformabstand und weniger Einzelteile.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch
 vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und
 Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit
 Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN
 EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-
 Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen
 Höhenausgleich.



Hinweise und Besonderheiten

Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile
 kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige
 Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	5.35 m
-------------	--------



Garantie	10 Jahre
Gerüstbreite	1.35 m
Gerüsthöhe	4.6 m
Gerüstklasse	3 (= 200 kg/m ²)
Gerüslänge	1.8 m
Gewicht	190.5 kg
Holmdurchmesser	50 mm
Klaunenart	automatisch
Normen	EN 1004-1
Plattformbreite	1.2 m
Plattformgröße	1,2m × 1,8m
Plattformhöhe	3.35 m
Plattformlänge	1.8 m
Rollen spindelbar	Ja
Rollendurchmesser	200 mm
Sprossendurchmesser	50 mm
Transportabmessungen	2.100 mm × 1.500 mm × 600 mm

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 29.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.