




MultiTower S-PLUS 2T, 2,50

m - 52486

Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.

Produktbeschreibung

- Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 2,50 m.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.



Hinweise und Besonderheiten

Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	9.25 m
-------------	--------



Garantie	10 Jahre
Gerüstbreite	1.35 m
Gerüsthöhe	8.5 m
Gerüstklasse	3 (= 200 kg/m ²)
Gerüslänge	2.5 m
Gewicht	375.6 kg
Holmdurchmesser	50 mm
Klauenart	automatisch
Plattformbreite	1.2 m
Plattformgröße	1,2m × 2,5m
Plattformhöhe	7.25 m
Plattformlänge	2.5 m
Rollen spindelbar	Ja
Rollendurchmesser	200 mm
Sprossendurchmesser	50 mm
Transportabmessungen	2.800 mm × 1.500 mm × 1.000 mm

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 2.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.