DATENBLATT

# MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52526

Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.









## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 2,50 m.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.

### HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Arbeitshöhe | 13.2 m |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gerüstbreite | 1.35 m |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gerüsthöhe | 12.45 m |
| Gerüstklasse | 3 (= 200 kg/m²) |
| Gerüstlänge | 2.5 m |
| Gewicht | 524.4 kg |
| Holmdurchmesser | 50 mm |
| Klauenart | automatisch |
| Plattformbreite | 1.2 m |
| Plattformgröße | 1,2m × 2,5m |
| Plattformhöhe | 11.2 m |
| Plattformlänge | 2.5 m |
| Rollen spindelbar | Ja |
| Rollendurchmesser | 200 mm |
| Sprossendurchmesser | 50 mm |
| Transportabmessungen | 2.800 mm × 1.500 mm × 1.400 mm |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### ERSATZTEILE 1



**Federclip für Gerüste**
Artikel-Nr. 800172

**ZARGES GMBH**
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 13.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.