DATENBLATT

CompactMaster S-PLUS 1T - 53151

Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstbreite: 0,85 m (bis Außenkante Scharnier Klappeinheit); Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 150 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42755) für millimetergenauen Höhenausgleich.











PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Arbeitshöhe	7.65 m
Garantie	10 Jahre
Gerüstbreite	0.85 m
Gerüsthöhe	6.9 m
Gerüstklasse	3 (= 200 kg/m²)

Eigenschaft	Wert
Gerüstlänge	1.8 m
Gewicht	189.8 kg
Holmdurchmesser	50 mm
Klauenart	automatisch
Normen	EN 1004-1
Plattformbreite	0.6 m
Plattformgröße	0,6m × 1,8m
Plattformhöhe	5.65 m
Plattformlänge	1.8 m
Rollen spindelbar	Ja
Rollendurchmesser	150 mm
Sprossendurchmesser	50 mm
Transportabmessungen	0 mm0 mm0 mm

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ERSATZTEILE 2



Automatik-Stahl-Scharnier
Artikel-Nr. 820688



Federclip für Gerüste
Artikel-Nr. 800172

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 13.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.