




# CompactMaster S-PLUS 1T

## - 53151

Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.

### Produktbeschreibung

- Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstbreite: 0,85 m (bis Außenkante Scharnier Klappeinheit); Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 150 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42755) für millimetergenauen Höhenausgleich.



### Produkteigenschaften

Arbeitshöhe <b>7.65 m</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Gerüstbreite <b>0.85 m</b>	Gerüsthöhe <b>6.9 m</b>	Gerüstklasse <b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>
Gerüstlänge <b>1.8 m</b>	Gewicht <b>189.8 kg</b>	Holmdurchmesser <b>50 mm</b>	Klauenart <b>automatisch</b>	Normen <b>EN 1004-1</b>



Plattformbreite	Plattformgröße	Plattformhöhe	Plattformlänge	Rollen spindelbar
<b>0.6 m</b>	<b>0,6m × 1,8m</b>	<b>5.65 m</b>	<b>1.8 m</b>	<b>Ja</b>
Rollendurchmesser	Sprossendurchmesser	Transportabmessungen		
<b>150 mm</b>	<b>50 mm</b>	<b>0 mm0 mm0 mm</b>		