CompactMaster S-PLUS 1T - 53171

Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.

Produktbeschreibung

- Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstbreite: 0,85 m (bis Außenkante Scharnier Klappeinheit); Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 150 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42755) für millimetergenauen Höhenausgleich.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe **9.6 m**	Garantie **10 Jahre**	Gerüstbreite **0.85 m**	Gerüsthöhe **8.9 m**	Gerüstklasse **3 (= 200 kg/m²)**
Gerüstlänge **1.8 m**	Gewicht **231.8 kg**	Holmdurchmesser **50 mm**	Klauenart **automatisch**	Normen **EN 1004-1**

Plattformbreite	Plattformgröße	Plattformhöhe	Plattformlänge	Rollen spindelbar
0.6 m	**0,6m × 1,8m**	**7.6 m**	**1.8 m**	**Ja**

Rollendurchmesser	Sprossendurchmesser	Transportabmessungen
150 mm	**50 mm**	**0 mm0 mm0 mm**