



# CompactMaster S-PLUS 2T

## - 53271

Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.

### Produktbeschreibung

- Gerüstbreite: 0,85 m oder 1,45 m (unterer Teil inkl. Scharnier); Gerüstsänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 150 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42755) für millimetergenauen Höhenausgleich.



### Produkteigenschaften

Arbeitshöhe <b>9.6 m</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Gerüstbreite <b>1.45 m</b>	Gerüsthöhe <b>8.9 m</b>	Gerüstklasse <b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>
Gerüstsänge <b>1.8 m</b>	Gewicht <b>312 kg</b>	Holmdurchmesser <b>50 mm</b>	Klauenart <b>automatisch</b>	Plattformbreite <b>1.2 m</b>
Plattformgröße <b>1,2m x 1,8m</b>	Plattformhöhe <b>7.6 m</b>	Plattformlänge <b>1.8 m</b>	Rollen spindelbar <b>Ja</b>	Rollendurchmesser <b>150 mm</b>



**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:  
<https://www.zarges.com/de/produkte/compactmaster-s-plus-2t-53271>



Sprossendurchmesser

**50 mm**

Transportabmessungen

**0 mm0 mm0 mm**