



CompactMaster 2T - Basispaket - 53400


Schnell und sicher in größeren Höhen: modular
erweiterbares Klappgerüst mit kompaktem
Transportmaß und schnellem Auf- und Abbau.

Produktbeschreibung

- Das Basispaket zum Aufstocken bis auf 13,55m Arbeitshöhe.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,85 m bis max. 13,65 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Erweiterbar bis zu einer Arbeitshöhe von 13,65 m, daher bereits im Grundmodul inkl. Plattform mit Durchstiegsklappe ausgerüstet.
- Praktisches Kleingerüst, bequem zu handhaben, für Innen- und Außenarbeiten in geringen Höhen.
- Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung (Klappmaß nur 0,25 x 0,85 m).
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004, d. h. hier mit 404 kg.
- Standardmäßige Rollen: 125 mm mit Zapfen (nicht spindelbar) mit Gummibeschichtung bis Arbeitshöhe 6,55m.



Produkteigenschaften



Arbeitshöhe	Garantie	Gerüstbreite	Gerüsthöhe	Gerüstklasse
2.95 m	10 Jahre	1.45 m	1.65 m	3 (= 200 kg/m²)
Gerüstlänge	Gewicht	Holmdurchmesser	Klauenart	Plattformbreite
1.8 m	52.8 kg	50 mm	automatisch	1.2 m
Plattformgröße	Plattformhöhe	Plattformlänge	Rollen spindelbar	Rollendurchmesser
1,2m × 1,8m	0.95 m	1.8 m	Nein	125 mm
Sprossendurchmesser	Transportabmessungen	Türegängig		
50 mm	0 mm × 0 mm × 0 mm	Nein		