DATENBLATT

CompactMaster 2T - Basispaket - 53400

Schnell und sicher in größeren Höhen: modular erweiterbares Klappgerüst mit kompaktem Transportmaß und schnellem Auf- und Abbau.

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Das Basispaket zum Aufstocken bis auf 13,55m Arbeitshöhe.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,85 m bis max. 13,65 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Erweiterbar bis zu einer Arbeitshöhe von 13,65 m, daher bereits im Grundmodul inkl. Plattform mit Durchstiegsklappe ausgerüstet.
- Praktisches Kleingerüst, bequem zu handhaben, für Innen- und Außenarbeiten in geringen Höhen.
- Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung (Klappmaß nur 0,25 x 0,85 m).
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004, d. h. hier mit 404 kg.
- Standardmäßige Rollen: 125 mm mit Zapfen (nicht spindelbar) mit Gummibeschichtung bis Arbeitshöhe 6,55m.





PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Arbeitshöhe	2.95 m
Garantie	10 Jahre
Gerüstbreite	1.45 m

Eigenschaft	Wert
Gerüsthöhe	1.65 m
Gerüstklasse	3 (= 200 kg/m²)
Gerüstlänge	1.8 m
Gewicht	52.8 kg
Holmdurchmesser	50 mm
Klauenart	automatisch
Plattformbreite	1.2 m
Plattformgröße	1,2m × 1,8m
Plattformhöhe	0.95 m
Plattformlänge	1.8 m
Rollen spindelbar	Nein
Rollendurchmesser	125 mm
Sprossendurchmesser	50 mm
Transportabmessungen	0 mm × 0 mm × 0 mm
Türengängig	Nein

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ERSATZTEILE 2



Automatik-Stahl-Scharnier
Artikel-Nr. 820688



Federclip für Gerüste
Artikel-Nr. 800172

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 12.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.