



PaxTower 1T - 53513

Das handliche 1-Klick-Klappgerüst für den anspruchsvollen Handwerker. Schnell aufbauen, robust stehen, sicher arbeiten.

Produktbeschreibung

- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
- Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
- Nach neuer EN 1004-1 – ausser Basispaket 53510.
- Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
- Nach neuer EN 1004; Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²).
- 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42794) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
- Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.



Produkteigenschaften

| | |
|--------------|----------|
| Arbeitshöhe | 4.55 m |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gerüstbreite | 0.72 m |
| Gerüsthöhe | 3.65 m |



| | |
|----------------------|------------------------------|
| Gerüstklasse | 3 (= 200 kg/m ²) |
| Gerüstellänge | 1.8 m |
| Gewicht | 78 kg |
| Holmdurchmesser | 45 mm |
| Klauenart | automatisch |
| Normen | EN 1004-1 |
| Plattformbreite | 0.6 m |
| Plattformgröße | 0,6m × 1,8m |
| Plattformhöhe | 2.55 m |
| Plattformlänge | 1.8 m |
| Rollen spindelbar | Nein |
| Rollendurchmesser | 125 mm |
| Sprossendurchmesser | 45 mm |
| Transportabmessungen | 2.150 mm × 750 mm × 750 mm |
| Türegängig | Ja |

ZARGES GmbH
 Zargesstraße 7
 82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
 Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
 Stand 20.5.2026
 Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.