



PaxTower 1T - 53515

Das handliche 1-Klick-Klappgerüst für den anspruchsvollen Handwerker. Schnell aufbauen, robust stehen, sicher arbeiten.

Produktbeschreibung

- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
- Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
- Nach neuer EN 1004-1 – ausser Basispaket 53510.
- Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
- Nach neuer EN 1004; Gerüstklaasse 3 (belastbar bis 200kg/m²).
- 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42794) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
- Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.



Produkteigenschaften

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Arbeitshöhe 6.55 m | Garantie 10 Jahre | Gerüstbreite 0.72 m | Gerüsthöhe 5.65 m | Gerüstklaasse 3 (= 200 kg/m²) |
| Gerüstlänge 1.8 m | Gewicht 111.2 kg | Holmdurchmesser 45 mm | Klauenart automatisch | Normen EN 1004-1 |



| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Plattformbreite 0,6 m | Plattformgröße 0,6m × 1,8m | Plattformhöhe 4,55 m | Plattformlänge 1,8 m | Rollen spindelbar Nein |
| Rollendurchmesser 125 mm | Sprossendurchmesser 45 mm | Transportabmessungen 2.150 mm × 750 mm × 1.050 mm | Türengängig Ja | |