



# PaxTower S-PLUS 1T - 53522

Das handliche 1-Klick-Klappperüst für den anspruchsvollen Handwerker mit dem S-PLUS-Geländer für mehr Sicherheit beim Auf- und Abbau.

## Produktbeschreibung

- Sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufende Geländer und Plattformen im 2m-Abstand.
- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
- Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
- Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
- Nach neuer EN 1004; Gerüstklaasse 3 (belastbar bis 200kg/m<sup>2</sup>).
- 125 mm Lenkkästen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42794) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
- Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.



## Produkteigenschaften

| Arbeitshöhe | Garantie | Gerüstbreite | Gerüsthöhe | Gerüstklaasse                |
|-------------|----------|--------------|------------|------------------------------|
| 3.55 m      | 10 Jahre | 0.72 m       | 2.65 m     | 3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> ) |



| Gerüstlänge       | Gewicht             | Holmdurchmesser                       | Klauenart          | Normen            |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1.8 m</b>      | <b>71.4 kg</b>      | <b>45 mm</b>                          | <b>automatisch</b> | <b>EN 1004-1</b>  |
| Plattformbreite   | Plattformgröße      | Plattformhöhe                         | Plattformlänge     | Rollen spindelbar |
| <b>0.6 m</b>      | <b>0,6m × 1,8m</b>  | <b>1.55 m</b>                         | <b>1.8 m</b>       | <b>Nein</b>       |
| Rollendurchmesser | Sprossendurchmesser | Transportabmessungen                  | Türengängig        |                   |
| <b>125 mm</b>     | <b>45 mm</b>        | <b>2.150 mm × 750 mm<br/>× 700 mm</b> | <b>Ja</b>          |                   |