





# K 470 Universalkiste

Die Baureihe K 470 bietet mit 25 Größen eine einzigartige Auswahl an Standardgrößen. Das Fassungsvermögen reicht von 13 l bis 829 l. Individuelle Sondergrößen möglich.

## Produktbeschreibung

- Platzsparend und sicher lagern und transportieren durch Stapellecken aus Aluminiumguss.
- Schutz vor Staub und Nässe durch umlaufend geschäumte Deckeldichtung, optional mit Schutzart IP 65 oder IP 67.
- Große und ergonomische Griffe und Verschlüsse vereinfachen das Handling, auch mit Handschuhen.
- Unempfindlich gegen Hitze und Kälte, getestet von – 54 °C bis + 80 °C.
- Zahlreiche Qualitätsmerkmale, u.a. vollverschweißte Profile, Edelstahlscharnierbänder, Sicken und Vollnieten garantieren eine lange Lebensdauer. Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß bietet extra Stabilität.
- 25 Standardgrößen, kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
- Deckel mit Edelstahlscharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapellecken aus Aluminiumguss.
- Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen.
- UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 30 kg.
- Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder





Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.

- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
- Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.

## Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

Schutzart IP 65 gegen Mehrpreis möglich.

Prägung gegen Mehrpreis möglich.

## Produkteigenschaften

Dichtung <b>geschäumte Deckeldichtung</b>	Farbe der Stapelecken <b>Alu, natur</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Griffe <b>Federfallgriffe</b>	Integrierte Rollen <b>nein</b>
Material <b>Aluminium</b>	Material der Stapelecken <b>Aluminium</b>	Stapelecken <b>ja</b>	Verschlüsse <b>Comfortverschlüsse</b>	

## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>40835</b>	Artikel-Nr. <b>40677</b>	Artikel-Nr. <b>40810</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>400 mm x 300 mm x 180 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>400 mm x 300 mm x 340 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>600 mm x 400 mm x 180 mm</b>
Ecksicken <b>nein</b>	Ecksicken <b>ja</b>	Ecksicken <b>nein</b>
Gewicht <b>2.6 kg</b>	Gewicht <b>3.1 kg</b>	Gewicht <b>4.2 kg</b>
Innenmaß L x B x H <b>350 mm x 250 mm x 150 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>350 mm x 250 mm x 310 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>550 mm x 350 mm x 150 mm</b>



Passende Schaumauskleidung <b>43860</b>	Passende Schaumauskleidung <b>43861</b>	Passende Schaumauskleidung <b>43862</b>
Umlaufende Sicken <b>nein</b>	Umlaufende Sicken <b>nein</b>	Umlaufende Sicken <b>nein</b>
Volumen <b>13 l</b>	Volumen <b>27 l</b>	Volumen <b>29 l</b>
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>26 kg</b>	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>45 kg</b>	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>60 kg</b>
Artikel-Nr. <b>40568</b>	Artikel-Nr. <b>40678</b>	Artikel-Nr. <b>40564</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>600 mm x 400 mm x 250 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>600 mm x 400 mm x 340 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>600 mm x 400 mm x 410 mm</b>
Ecksicken <b>ja</b>	Ecksicken <b>ja</b>	Ecksicken <b>ja</b>
Gewicht <b>4.8 kg</b>	Gewicht <b>5 kg</b>	Gewicht <b>5.3 kg</b>
Innenmaß L x B x H <b>550 mm x 350 mm x 220 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>550 mm x 350 mm x 310 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>550 mm x 350 mm x 380 mm</b>
Passende Schaumauskleidung <b>43863</b>	Passende Schaumauskleidung <b>43864</b>	Passende Schaumauskleidung <b>43865</b>
Umlaufende Sicken <b>nein</b>	Umlaufende Sicken <b>ja</b>	Umlaufende Sicken <b>ja</b>
Volumen <b>42 l</b>	Volumen <b>60 l</b>	Volumen <b>73 l</b>
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>65 kg</b>	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>70 kg</b>	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>75 kg</b>
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.



<b>40849</b>	<b>40859</b>	<b>40836</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>600 mm x 600 mm x 250 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>600 mm x 600 mm x 410 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>600 mm x 600 mm x 610 mm</b>
Ecksicken <b>ja</b>	Ecksicken <b>ja</b>	Ecksicken <b>ja</b>
Gewicht <b>5.6 kg</b>	Gewicht <b>6.6 kg</b>	Gewicht <b>7.8 kg</b>
Innenmaß L x B x H <b>550 mm x 550 mm x 220 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>550 mm x 550 mm x 380 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>550 mm x 550 mm x 580 mm</b>
Passende Schaumauskleidung <b>43866</b>	Passende Schaumauskleidung <b>43867</b>	Passende Schaumauskleidung <b>43868</b>
Umlaufende Sicken <b>nein</b>	Umlaufende Sicken <b>ja</b>	Umlaufende Sicken <b>ja</b>
Volumen <b>66 l</b>	Volumen <b>115 l</b>	Volumen <b>175 l</b>
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>65 kg</b>	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>75 kg</b>	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>94 kg</b>
Artikel-Nr. <b>40837</b>	Artikel-Nr. <b>40839</b>	Artikel-Nr. <b>40841</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>650 mm x 480 mm x 480 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>650 mm x 610 mm x 470 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>740 mm x 510 mm x 410 mm</b>
Ecksicken <b>ja</b>	Ecksicken <b>ja</b>	Ecksicken <b>ja</b>
Gewicht <b>6.5 kg</b>	Gewicht <b>7.4 kg</b>	Gewicht <b>6.9 kg</b>
Innenmaß L x B x H <b>600 mm x 430 mm x 450 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>600 mm x 560 mm x 440 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>690 mm x 460 mm x 380 mm</b>



Passende Schaumauskleidung <b>43869</b>	Passende Schaumauskleidung <b>43871</b>	Passende Schaumauskleidung <b>43873</b>
Umlaufende Sicken <b>ja</b>	Umlaufende Sicken <b>ja</b>	Umlaufende Sicken <b>ja</b>
Volumen <b>116 l</b>	Volumen <b>148 l</b>	Volumen <b>121 l</b>
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>70 kg</b>	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>83 kg</b>	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>71 kg</b>
Artikel-Nr. <b>40842</b>	Artikel-Nr. <b>40843</b>	Artikel-Nr. <b>40565</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>740 mm x 690 mm x 370 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>740 mm x 690 mm x 460 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>800 mm x 600 mm x 410 mm</b>
Ecksicken <b>ja</b>	Ecksicken <b>ja</b>	Ecksicken <b>ja</b>
Gewicht <b>8 kg</b>	Gewicht <b>8.6 kg</b>	Gewicht <b>10 kg</b>
Innenmaß L x B x H <b>690 mm x 640 mm x 340 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>690 mm x 640 mm x 430 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>750 mm x 550 mm x 380 mm</b>
Passende Schaumauskleidung <b>43874</b>	Passende Schaumauskleidung <b>43875</b>	Passende Schaumauskleidung <b>43877</b>
Umlaufende Sicken <b>ja</b>	Umlaufende Sicken <b>ja</b>	Umlaufende Sicken <b>ja</b>
Volumen <b>150 l</b>	Volumen <b>190 l</b>	Volumen <b>157 l</b>
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>84 kg</b>	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>100 kg</b>	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>102 kg</b>
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.



<b>40566</b>	<b>40844</b>	<b>40845</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>800 mm x 600 mm x 610 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>830 mm x 530 mm x 550 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>950 mm x 530 mm x 430 mm</b>
Ecksicken <b>ja</b>	Ecksicken <b>ja</b>	Ecksicken <b>ja</b>
Gewicht <b>12 kg</b>	Gewicht <b>11.1 kg</b>	Gewicht <b>11 kg</b>
Innenmaß L x B x H <b>750 mm x 550 mm x 580 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>780 mm x 480 mm x 520 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>900 mm x 480 mm x 400 mm</b>
Passende Schaumauskleidung <b>43878</b>	Passende Schaumauskleidung <b>43879</b>	Passende Schaumauskleidung <b>43880</b>
Umlaufende Sicken <b>ja</b>	Umlaufende Sicken <b>ja</b>	Umlaufende Sicken <b>ja</b>
Volumen <b>239 l</b>	Volumen <b>195 l</b>	Volumen <b>173 l</b>
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>126 kg</b>	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>103 kg</b>	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>93 kg</b>
Artikel-Nr. <b>40846</b>	Artikel-Nr. <b>40567</b>	Artikel-Nr. <b>40847</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>950 mm x 690 mm x 480 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>1.000 mm x 500 mm x 410 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>1.200 mm x 400 mm x 180 mm</b>
Ecksicken <b>ja</b>	Ecksicken <b>ja</b>	Ecksicken <b>nein</b>
Gewicht <b>13.4 kg</b>	Gewicht <b>10.9 kg</b>	Gewicht <b>7.5 kg</b>
Innenmaß L x B x H <b>900 mm x 640 mm x 450 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>950 mm x 450 mm x 380 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>1.150 mm x 350 mm x 150 mm</b>



Passende Schaumauskleidung <b>43881</b>	Passende Schaumauskleidung <b>43882</b>	Passende Schaumauskleidung <b>43887</b>
Umlaufende Sicken <b>ja</b>	Umlaufende Sicken <b>ja</b>	Umlaufende Sicken <b>nein</b>
Volumen <b>259 l</b>	Volumen <b>162 l</b>	Volumen <b>60 l</b>
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>115 kg</b>	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>65 kg</b>	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>50 kg</b>
Artikel-Nr. <b>40580</b>	Artikel-Nr. <b>40848</b>	Artikel-Nr. <b>40875</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>1.200 mm x 800 mm x 510 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>1.400 mm x 450 mm x 250 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>1.600 mm x 600 mm x 495 mm</b>
Ecksicken <b>ja</b>	Ecksicken <b>ja</b>	Ecksicken <b>ja</b>
Gewicht <b>20 kg</b>	Gewicht <b>9.5 kg</b>	Gewicht <b>23.5 kg</b>
Innenmaß L x B x H <b>1.150 mm x 750 mm x 480 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>1.350 mm x 400 mm x 220 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>1.550 mm x 550 mm x 465 mm</b>
Passende Schaumauskleidung <b>43884</b>	Passende Schaumauskleidung <b>43888</b>	Passende Schaumauskleidung <b>43885</b>
Umlaufende Sicken <b>ja</b>	Umlaufende Sicken <b>nein</b>	Umlaufende Sicken <b>ja</b>
Volumen <b>414 l</b>	Volumen <b>119 l</b>	Volumen <b>396 l</b>
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>183 kg</b>	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>65 kg</b>	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>150 kg</b>
Artikel-Nr.		



**40876**

Außenmaß max. L x B x H

**1.700 mm x 800 mm x 700 mm**

Ecksicken

**ja**

Gewicht

**30 kg**

Innenmaß L x B x H

**1.650 mm x 750 mm x 670 mm**

Passende Schaumauskleidung

**43886**

Umlaufende Sicken

**ja**

Volumen

**829 l**

max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung

**200 kg**