




K 470 Universalkiste

Die Baureihe K 470 bietet mit 25 Größen eine einzigartige Auswahl an Standardgrößen. Das Fassungsvermögen reicht von 13 l bis 829 l. Individuelle Sondergrößen möglich.

Produktbeschreibung

- Platzsparend und sicher lagern und transportieren durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
- Schutz vor Staub und Nässe durch umlaufend geschäumte Deckeldichtung, optional mit Schutzart IP 65 oder IP 67.
- Große und ergonomische Griffe und Verschlüsse vereinfachen das Handling, auch mit Handschuhen.
- Unempfindlich gegen Hitze und Kälte, getestet von –
 54 °C bis + 80 °C.
- Zahlreiche Qualitätsmerkmale, u.a. vollverschweißte Profile, Edelstahlscharnierbänder, Sicken und Vollnieten garantieren eine lange Lebensdauer.
 Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x
 550 mm Grundmaß bietet extra Stabilität.
- 25 Standardgrößen, kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
- Deckel mit Edelstahlscharnierband, zwei
 Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter
 Dichtung im Deckel.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
- Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen.



















- UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 30 kg.
- Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss,
 Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder
 Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
- Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x
 550 mm Grundmaß.

Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

Schutzart IP 65 gegen Mehrpreis möglich.

Prägung gegen Mehrpreis möglich.

Produkteigenschaften

Dichtung	Farbe der Stapelecken	Garantie	Griffe	Integrierte Rollen
geschäumte Deckeldichtung	Alu, natur	10 Jahre	Federfallgriffe	nein
Material Aluminium	Material der Stapelecken Aluminium	Stapelecken ja	Verschlüsse Comfortverschlüss e	





Produktvarianten

Artikel-Nr. 40835	Artikel-Nr. 40677	Artikel-Nr. 40810
Außenmaß max. L x B x H 400 mm × 300 mm × 180 mm	Außenmaß max. L x B x H 400 mm × 300 mm × 340 mm	Außenmaß max. L x B x H 600 mm × 400 mm × 180 mm
Ecksicken nein	Ecksicken ja	Ecksicken nein
Gewicht 2.6 kg	Gewicht 3.1 kg	Gewicht 4.2 kg
Innenmaß L x B x H 350 mm × 250 mm × 150 mm	Innenmaß L x B x H 350 mm × 250 mm × 310 mm	Innenmaß L x B x H 550 mm × 350 mm × 150 mm
Passende Schaumauskleidung 43860	Passende Schaumauskleidung 43861	Passende Schaumauskleidung 43862
Umlaufende Sicken nein	Umlaufende Sicken nein	Umlaufende Sicken nein
Volumen 13 l	Volumen 27 l	Volumen 29 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 26 kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 45 kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 60 kg
Artikel-Nr. 40568	Artikel-Nr. 40678	Artikel-Nr. 40564
Außenmaß max. L x B x H 600 mm × 400 mm × 250 mm	Außenmaß max. L x B x H 600 mm × 400 mm × 340 mm	Außenmaß max. L x B x H 600 mm × 400 mm × 410 mm
Ecksicken ja	Ecksicken ja	Ecksicken ja





Gewicht 4.8 kg	Gewicht 5 kg	Gewicht 5.3 kg
Innenmaß L x B x H 550 mm × 350 mm × 220 mm	Innenmaß L x B x H 550 mm × 350 mm × 310 mm	Innenmaß L x B x H 550 mm × 350 mm × 380 mm
Passende Schaumauskleidung 43863	Passende Schaumauskleidung 43864	Passende Schaumauskleidung 43865
Umlaufende Sicken nein	Umlaufende Sicken	Umlaufende Sicken
Volumen 42 l	Volumen 60 l	Volumen 73 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 65 kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 70 kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 75 kg
Artikel-Nr. 40849	Artikel-Nr. 40859	Artikel-Nr. 40836
40849 Außenmaß max. L x B x H	40859 Außenmaß max. L x B x H	40836 Außenmaß max. L x B x H
40849 Außenmaß max. L x B x H 600 mm × 600 mm × 250 mm Ecksicken	40859 Außenmaß max. L x B x H 600 mm × 600 mm × 410 mm Ecksicken	40836 Außenmaß max. L x B x H 600 mm × 600 mm × 610 mm Ecksicken
40849 Außenmaß max. L x B x H 600 mm × 600 mm × 250 mm Ecksicken ja Gewicht	40859 Außenmaß max. L x B x H 600 mm × 600 mm × 410 mm Ecksicken ja Gewicht	40836 Außenmaß max. L x B x H 600 mm × 600 mm × 610 mm Ecksicken ja Gewicht
Außenmaß max. L x B x H 600 mm × 600 mm × 250 mm Ecksicken ja Gewicht 5.6 kg Innenmaß L x B x H	Außenmaß max. L x B x H 600 mm × 600 mm × 410 mm Ecksicken ja Gewicht 6.6 kg Innenmaß L x B x H	40836 Außenmaß max. L x B x H 600 mm × 600 mm × 610 mm Ecksicken ja Gewicht 7.8 kg Innenmaß L x B x H







Umlaufende Sicken nein	Umlaufende Sicken	Umlaufende Sicken
Volumen 66 l	Volumen 115 l	Volumen 175 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 65 kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 75 kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 94 kg
Artikel-Nr. 40837	Artikel-Nr. 40839	Artikel-Nr. 40841
Außenmaß max. L x B x H 650 mm × 480 mm × 480 mm	Außenmaß max. L x B x H 650 mm × 610 mm × 470 mm	Außenmaß max. L x B x H 740 mm × 510 mm × 410 mm
Ecksicken ja	Ecksicken ja	Ecksicken ja
Gewicht 6.5 kg	Gewicht 7.4 kg	Gewicht 6.9 kg
Innenmaß L x B x H 600 mm × 430 mm × 450 mm	Innenmaß L x B x H 600 mm × 560 mm × 440 mm	Innenmaß L x B x H 690 mm × 460 mm × 380 mm
Passende Schaumauskleidung 43869	Passende Schaumauskleidung 43871	Passende Schaumauskleidung 43873
Umlaufende Sicken	Umlaufende Sicken	Umlaufende Sicken
Volumen 116 l	Volumen 148 l	Volumen 121 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 70 kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 83 kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 71 kg
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.





40842	40843	40565
Außenmaß max. L x B x H 740 mm × 690 mm × 370 mm	Außenmaß max. L x B x H 740 mm × 690 mm × 460 mm	Außenmaß max. L x B x H 800 mm × 600 mm × 410 mm
Ecksicken ja	Ecksicken ja	Ecksicken ja
Gewicht 8 kg	Gewicht 8.6 kg	Gewicht 10 kg
Innenmaß L x B x H 690 mm × 640 mm × 340 mm	Innenmaß L x B x H 690 mm × 640 mm × 430 mm	Innenmaß L x B x H 750 mm × 550 mm × 380 mm
Passende Schaumauskleidung 43874	Passende Schaumauskleidung 43875	Passende Schaumauskleidung 43877
Umlaufende Sicken	Umlaufende Sicken	Umlaufende Sicken
Volumen 150 l	Volumen 190 l	Volumen 157 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 100 kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 102 kg
Artikel-Nr. 40566	Artikel-Nr.	Artikel-Nr. 40845
Außenmaß max. L x B x H 800 mm × 600 mm × 610 mm	Außenmaß max. L x B x H 830 mm × 530 mm × 550 mm	Außenmaß max. L x B x H 950 mm × 530 mm × 430 mm
Ecksicken ja	Ecksicken ja	Ecksicken ja
Gewicht 12 kg	Gewicht 11.1 kg	Gewicht 11 kg





Innenmaß L x B x H 750 mm × 550 mm × 580 mm	Innenmaß L x B x H 780 mm × 480 mm × 520 mm	Innenmaß L x B x H 900 mm × 480 mm × 400 mm
Passende Schaumauskleidung 43878	Passende Schaumauskleidung 43879	Passende Schaumauskleidung 43880
Umlaufende Sicken	Umlaufende Sicken	Umlaufende Sicken
Volumen 239 l	Volumen 195 l	Volumen 173 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 126 kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 103 kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 93 kg
Artikel-Nr. 40846	Artikel-Nr. 40567	Artikel-Nr. 40847
Außenmaß max. L x B x H 950 mm × 690 mm × 480 mm	Außenmaß max. L x B x H 1.000 mm × 500 mm × 410 mm	Außenmaß max. L x B x H 1.200 mm × 400 mm × 180 mm
Ecksicken ja	Ecksicken ja	Ecksicken nein
Gewicht 13.4 kg	Gewicht 10.9 kg	Gewicht 7.5 kg
Innenmaß L x B x H 900 mm × 640 mm × 450 mm	Innenmaß L x B x H 950 mm × 450 mm × 380 mm	Innenmaß L x B x H 1.150 mm × 350 mm × 150 mm
Passende Schaumauskleidung 43881	Passende Schaumauskleidung 43882	Passende Schaumauskleidung 43887
Umlaufende Sicken	Umlaufende Sicken	Umlaufende Sicken nein
Volumen	Volumen	Volumen







259 l	162 l	60 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 115 kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 65 kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 50 kg
Artikel-Nr. 40580	Artikel-Nr. 40848	Artikel-Nr. 40875
Außenmaß max. L x B x H 1.200 mm × 800 mm × 510 mm	Außenmaß max. L x B x H 1.400 mm × 450 mm × 250 mm	Außenmaß max. L x B x H 1.600 mm × 600 mm × 495 mm
E cksicken ja	Ecksicken ja	Ecksicken ja
Gewicht 20 kg	Gewicht 9.5 kg	Gewicht 23.5 kg
1.150 mm × 750 mm × 480 mm	1.350 mm × 400 mm × 220 mm	1.550 mm × 550 mm × 465 mm
Passende Schaumauskleidung 43884	Passende Schaumauskleidung 43888	Passende Schaumauskleidung 43885
Umlaufende Sicken	Umlaufende Sicken nein	Umlaufende Sicken
Volumen 414 l	Volumen 119 l	Volumen 396 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 183 kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 65 kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 150 kg
Artikel-Nr. 40876		
Außenmaß max. L x B x H 1.700 mm × 800 mm × 700 mm		







Ecksicken ja
Gewicht 30 kg
Innenmaß L x B x H 1.650 mm × 750 mm × 670 mm
Passende Schaumauskleidung 43886
Umlaufende Sicken
Volumen 829 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 200 kg