



K 424 XC Mobil Box

Die neue K 424 XC vereint die legendäre Qualität der ZARGES Kisten mit neuer Mobilität.

Produktbeschreibung

- Durch integrierte Rollen und den Ausziehgriff punktet die K 424 XC mit Mobilität und Ergonomie.
- Umlaufende Sicken und Ecksicken bieten zusätzliche Formstabilität, sodass bei geringem Eigengewicht eine hohe Belastung von bis zu 50 kg möglich ist.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss und integrierte Stapelemente im Trägerrahmen.
- Für erhöhte Geländegängigkeit sind weitere Rollensets erhältlich.
- Robuste, mobile Aluminiumkiste in ZARGES Qualität, hohe Lebensdauer, zuverlässiger Begleiter.
- Optimale Mobilität durch integrierte 50 mm Rollen und Ausziehgriff (Bestell-Nr. 41810-41814) bzw. zweiten Federfallgriff an der Stirnseite (Bestell-Nr. 41815).
- Hohe Laufruhe durch Spezialrollen \varnothing 50 mm aus Polyurethan und Polyamid.
- ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer, ausgestattet mit Steckschlössern.
- Hohe Belastbarkeit von bis zu 50 kg Gesamtgewicht bei geringem Eigengewicht.
- UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
- Optionales Rollenset 125 mm oder Offroad Set 220 mm (für Kisten ab 60 Liter Volumen) für erhöhte Geländegängigkeit erhältlich.
- Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Vielseitig durch ein umfangreiches Programm an anpassbaren Innenausstattungen.
- Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung.





Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

Produkteigenschaften

Dichtung geschäumte Deckeldichtung	Farbe der Stapelecken Alu, natur	Griffe Federfallgriffe	Integrierte Rollen ja	Material Aluminium
Material der Stapelecken Aluminium	Rollendurchmesser 50 mm	Stapelecken ja	Verschlüsse Comfortverschlüsse	

Produktvarianten

Artikel-Nr. 41810	Artikel-Nr. 41811	Artikel-Nr. 41812
Außenmaß max. L x B x H 550 mm x 400 mm x 233 mm	Außenmaß max. L x B x H 600 mm x 400 mm x 385 mm	Außenmaß max. L x B x H 800 mm x 400 mm x 455 mm
Ecksicken nein	Ecksicken ja	Ecksicken ja
Gewicht 6.3 kg	Gewicht 7.3 kg	Gewicht 9 kg
Innenmaß L x B x H 516 mm x 350 mm x 159 mm	Innenmaß L x B x H 550 mm x 350 mm x 310 mm	Innenmaß L x B x H 750 mm x 350 mm x 380 mm
Umlaufende Sicken nein	Umlaufende Sicken ja	Umlaufende Sicken ja
Volumen 28 l	Volumen 60 l	Volumen 99 l
Ziehgriff 3-teilig	Ziehgriff 3-teilig	Ziehgriff 2-teilig



max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 25 kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 25 kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 35 kg
max. Gesamtgewicht 25 kg	max. Gesamtgewicht 25 kg	max. Gesamtgewicht 35 kg
Artikel-Nr. 41813	Artikel-Nr. 41814	Artikel-Nr. 41815
Außenmaß max. L x B x H 800 mm x 500 mm x 385 mm	Außenmaß max. L x B x H 800 mm x 685 mm x 485 mm	Außenmaß max. L x B x H 960 mm x 400 mm x 455 mm
Ecksicken ja	Ecksicken ja	Ecksicken ja
Gewicht 9.5 kg	Gewicht 12 kg	Gewicht 9.5 kg
Innenmaß L x B x H 750 mm x 450 mm x 310 mm	Innenmaß L x B x H 750 mm x 635 mm x 410 mm	Innenmaß L x B x H 910 mm x 350 mm x 380 mm
Umlaufende Sicken ja	Umlaufende Sicken ja	Umlaufende Sicken ja
Volumen 105 l	Volumen 195 l	Volumen 120 l
Ziehgriff 2-teilig	Ziehgriff 2-teilig	Ziehgriff 2. Federfallgriff
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 35 kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 35 kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 50 kg
max. Gesamtgewicht 35 kg	max. Gesamtgewicht 35 kg	max. Gesamtgewicht 50 kg