



Transportkiste K 470 Plus

- Haubenbehälter

Mit der K 470 Plus verfolgt ZARGES ein innovatives Verpackungskonzept: ein zweiteiliges Transportsystem, bestehend aus Oberteil und Unterteil. So können verschieden hohe Elemente miteinander kombiniert werden, wodurch viele Variationsmöglichkeiten entstehen.

Produktbeschreibung

- Zweiteiliges Transportsystem, bestehend aus Oberteil und Unterteil.
- Flexibel kombinierbar durch 2 Grundmaße, die mit unterschiedlich hohen Oberteilen kombinierbar sind.
- Einfacher und ergonomischer Zugang zum Inhalt über den Deckel oder durch Abnehmen des Oberteils. So wird der Hebeweg verringert und der Betrieb von Geräten in der Kiste ermöglicht.
- Zur Baureihe K 470 stapelbar.
- Kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
- Abnehmbares Oberteil und Deckel ausgestattet mit umlaufender Dichtung.
- Deckel mit Edelstahlscharnieren.
- 2 Grundmaße (550 x 350 mm und 750 x 550 mm) standardmäßig verfügbar, Sondermaße möglich, bitte anfragen.
- Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Stapelbare Universalkiste aus Aluminium.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
- Profilstöße vollverschweißt.
- Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Leichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.





- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 30 kg.
- ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.

Produkteigenschaften

Dichtung geschäumte Deckeldichtung	Farbe der Stapelecken Alu, natur	Griffe Federfallgriffe	Integrierte Rollen nein	Material Aluminium
Material der Stapelecken Aluminium	Stapelecken ja	Verschlüsse Comfortverschlüsse		

Produktvarianten

Artikel-Nr. 40500	Artikel-Nr. 40501	Artikel-Nr. 40502
Außenmaß max. L x B x H 600 mm x 400 mm x 180 mm	Außenmaß max. L x B x H 600 mm x 400 mm x 250 mm	Außenmaß max. L x B x H 600 mm x 400 mm x 410 mm
Bezeichnung Unterteil	Bezeichnung Oberteil: Gesamthöhe mit Unterteil 150 mm: 370 mm	Bezeichnung Oberteil: Gesamthöhe mit Unterteil 150 mm: 530 mm
Ecksicken nein	Ecksicken ja	Ecksicken ja
Gewicht 2.6 kg	Gewicht 4 kg	Gewicht 4.7 kg
Innenmaß L x B x H 550 mm x 350 mm x 150 mm	Innenmaß L x B x H 550 mm x 350 mm x 230 mm	Innenmaß L x B x H 550 mm x 350 mm x 390 mm
Umlaufende Sicken nein	Umlaufende Sicken nein	Umlaufende Sicken ja
Volumen 29 l	Volumen	Volumen



	42 l	73 l
Artikel-Nr. 40503	Artikel-Nr. 40504	Artikel-Nr. 40505
Außenmaß max. L x B x H 800 mm x 600 mm x 180 mm	Außenmaß max. L x B x H 800 mm x 600 mm x 250 mm	Außenmaß max. L x B x H 800 mm x 600 mm x 410 mm
Bezeichnung Unterteil	Bezeichnung Unterteil	Bezeichnung Oberteil: Gesamthöhe 530 bzw. 600 mm
Ecksicken nein	Ecksicken ja	Ecksicken ja
Gewicht 4.8 kg	Gewicht 5.5 kg	Gewicht 8.6 kg
Innenmaß L x B x H 750 mm x 550 mm x 150 mm	Innenmaß L x B x H 750 mm x 550 mm x 220 mm	Innenmaß L x B x H 750 mm x 550 mm x 390 mm
Umlaufende Sicken nein	Umlaufende Sicken nein	Umlaufende Sicken ja
Volumen 62 l	Volumen 91 l	Volumen 157 l

Artikel-Nr. 40506
Außenmaß max. L x B x H 800 mm x 600 mm x 610 mm
Bezeichnung Oberteil: Gesamthöhe 730 bzw. 800 mm
Ecksicken ja
Gewicht



10.5 kg

Innenmaß L x B x H

750 mm x 550 mm x 590 mm

Umlaufende Sicken

ja

Volumen

240 l