



Mitraset Racklite 19"- Gehäuse

Tragegehäuse für die Aufnahme von Elektronik-Geräten
im 19" Raster.

Produktbeschreibung

- Für die Aufnahme von Elektronik-Geräten im 19" Raster nach VG 95446
- Variable Ausführungen in unterschiedlichen Nenntiefen und Höheneinheiten.
- Umfangreiche Sonderausstattung für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.
- Elastische Stapelelemente an Gehäuse- und Deckelecken.
- Schutzart IP 65 nach DIN EN 60529 und IEC 34-5/529 durch geschweißtes Gehäuse und Deckel mit umlaufender Dichtung.
- Bis zu 15% Gewichtsersparung gegenüber Mitraset Classic.
- Der Schwingrahmen ist mit 8 Gummidämpfern und 2 Massebändern mit dem Gehäuse verbunden.
- Gleiche Nenntiefen sind stapelbar.
- Schirmdämpfung nach MIL-STD-285
- Ausgestattet mit Klappverschlüssen mit Aufspringsicherung.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 30 kg.
- Dichtgeschweißte Ausführung aus hochfesten Aluminiumblechen und -profilen



Produkteigenschaften

Produktvarianten



| | | |
|--|--|--|
| Artikel-Nr. 45893 | Artikel-Nr. 45894 | Artikel-Nr. 45895 |
| Außenmaß max. L x B x H 468 mm x 591 mm x 271,5 mm | Außenmaß max. L x B x H 468 mm x 591 mm x 316 mm | Außenmaß max. L x B x H 468 mm x 591 mm x 360,5 mm |
| Einbauhöhe 3 HE/U | Einbauhöhe 4 HE/U | Einbauhöhe 5 HE/U |
| Gewicht 9.1 kg | Gewicht 9.7 kg | Gewicht 10.1 kg |
| Nenntiefe 350 mm | Nenntiefe 350 mm | Nenntiefe 350 mm |
| Artikel-Nr. 45896 | Artikel-Nr. 45897 | Artikel-Nr. 45898 |
| Außenmaß max. L x B x H 468 mm x 591 mm x 405 mm | Außenmaß max. L x B x H 468 mm x 591 mm x 449,5 mm | Außenmaß max. L x B x H 468 mm x 591 mm x 494 mm |
| Einbauhöhe 6 HE/U | Einbauhöhe 7 HE/U | Einbauhöhe 8 HE/U |
| Gewicht 10.4 kg | Gewicht 10.7 kg | Gewicht 11 kg |
| Nenntiefe 350 mm | Nenntiefe 350 mm | Nenntiefe 350 mm |
| Artikel-Nr. 45899 | Artikel-Nr. 45900 | Artikel-Nr. 45901 |
| Außenmaß max. L x B x H 468 mm x 591 mm x 538,5 mm | Außenmaß max. L x B x H 468 mm x 591 mm x 583 mm | Außenmaß max. L x B x H 468 mm x 591 mm x 627,5 mm |
| Einbauhöhe 9 HE/U | Einbauhöhe 10 HE/U | Einbauhöhe 11 HE/U |
| Gewicht | Gewicht | Gewicht |



| | | |
|--|--|--|
| 11.4 kg | 11.7 kg | 12 kg |
| Nenntiefe 350 mm | Nenntiefe 350 mm | Nenntiefe 350 mm |
| Artikel-Nr. 45902 | Artikel-Nr. 45903 | Artikel-Nr. 45904 |
| Außenmaß max. L x B x H 468 mm x 591 mm x 672 mm | Außenmaß max. L x B x H 598 mm x 591 mm x 271,5 mm | Außenmaß max. L x B x H 598 mm x 591 mm x 316 mm |
| Einbauhöhe 12 HE/U | Einbauhöhe 3 HE/U | Einbauhöhe 4 HE/U |
| Gewicht 12.4 kg | Gewicht 10.5 kg | Gewicht 11.2 kg |
| Nenntiefe 350 mm | Nenntiefe 480 mm | Nenntiefe 480 mm |
| Artikel-Nr. 45905 | Artikel-Nr. 45906 | Artikel-Nr. 45907 |
| Außenmaß max. L x B x H 598 mm x 591 mm x 360,5 mm | Außenmaß max. L x B x H 598 mm x 591 mm x 405 mm | Außenmaß max. L x B x H 598 mm x 591 mm x 449,5 mm |
| Einbauhöhe 5 HE/U | Einbauhöhe 6 HE/U | Einbauhöhe 7 HE/U |
| Gewicht 11.6 kg | Gewicht 11.9 kg | Gewicht 12.3 kg |
| Nenntiefe 480 mm | Nenntiefe 480 mm | Nenntiefe 480 mm |
| Artikel-Nr. 45908 | Artikel-Nr. 45909 | Artikel-Nr. 45910 |
| Außenmaß max. L x B x H 598 mm x 591 mm x 494 mm | Außenmaß max. L x B x H 598 mm x 591 mm x 538,5 mm | Außenmaß max. L x B x H 598 mm x 591 mm x 583 mm |



| | | |
|--|--|--|
| Einbauhöhe 8 HE/U | Einbauhöhe 9 HE/U | Einbauhöhe 10 HE/U |
| Gewicht 12.7 kg | Gewicht 13.1 kg | Gewicht 13.4 kg |
| Nenntiefe 480 mm | Nenntiefe 480 mm | Nenntiefe 480 mm |
| Artikel-Nr. 45911 | Artikel-Nr. 45912 | Artikel-Nr. 45913 |
| Außenmaß max. L x B x H 598 mm x 591 mm x 627,5 mm | Außenmaß max. L x B x H 598 mm x 591 mm x 672 mm | Außenmaß max. L x B x H 728 mm x 591 mm x 271,5 mm |
| Einbauhöhe 11 HE/U | Einbauhöhe 12 HE/U | Einbauhöhe 3 HE/U |
| Gewicht 13.8 kg | Gewicht 13.8 kg | Gewicht 11.8 kg |
| Nenntiefe 480 mm | Nenntiefe 480 mm | Nenntiefe 610 mm |
| Artikel-Nr. 45914 | Artikel-Nr. 45915 | Artikel-Nr. 45916 |
| Außenmaß max. L x B x H 728 mm x 591 mm x 316 mm | Außenmaß max. L x B x H 728 mm x 591 mm x 360,5 mm | Außenmaß max. L x B x H 728 mm x 591 mm x 405 mm |
| Einbauhöhe 4 HE/U | Einbauhöhe 5 HE/U | Einbauhöhe 6 HE/U |
| Gewicht 12.5 kg | Gewicht 12.9 kg | Gewicht 13.3 kg |
| Nenntiefe 610 mm | Nenntiefe 610 mm | Nenntiefe 610 mm |
| Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |



| | | |
|--|--|--|
| 45917 | 45918 | 45919 |
| Außenmaß max. L x B x H 728 mm x 591 mm x 449,5 mm | Außenmaß max. L x B x H 728 mm x 591 mm x 494 mm | Außenmaß max. L x B x H 728 mm x 591 mm x 538,5 mm |
| Einbauhöhe 7 HE/U | Einbauhöhe 8 HE/U | Einbauhöhe 9 HE/U |
| Gewicht 13.7 kg | Gewicht 14.2 kg | Gewicht 14.6 kg |
| Nenntiefe 610 mm | Nenntiefe 610 mm | Nenntiefe 610 mm |
| Artikel-Nr. 45920 | Artikel-Nr. 45921 | Artikel-Nr. 45922 |
| Außenmaß max. L x B x H 728 mm x 591 mm x 583 mm | Außenmaß max. L x B x H 728 mm x 591 mm x 627 mm | Außenmaß max. L x B x H 728 mm x 591 mm x 672 mm |
| Einbauhöhe 10 HE/U | Einbauhöhe 11 HE/U | Einbauhöhe 12 HE/U |
| Gewicht 15 kg | Gewicht 15.4 kg | Gewicht 15.8 kg |
| Nenntiefe 610 mm | Nenntiefe 610 mm | Nenntiefe 610 mm |
| Artikel-Nr. 45923 | Artikel-Nr. 45924 | Artikel-Nr. 45925 |
| Außenmaß max. L x B x H 880 mm x 591 mm x 271,5 mm | Außenmaß max. L x B x H 880 mm x 591 mm x 316 mm | Außenmaß max. L x B x H 880 mm x 591 mm x 360,5 mm |
| Einbauhöhe 3 HE/U | Einbauhöhe 4 HE/U | Einbauhöhe 5 HE/U |
| Gewicht 13.3 kg | Gewicht 14 kg | Gewicht 14.5 kg |



| | | |
|--|--|--|
| Nenntiefe 762 mm | Nenntiefe 762 mm | Nenntiefe 762 mm |
| Artikel-Nr. 45926 | Artikel-Nr. 45927 | Artikel-Nr. 45928 |
| Außenmaß max. L x B x H 880 mm x 591 mm x 405 mm | Außenmaß max. L x B x H 880 mm x 591 mm x 449,5 mm | Außenmaß max. L x B x H 880 mm x 591 mm x 494 mm |
| Einbauhöhe 6 HE/U | Einbauhöhe 7 HE/U | Einbauhöhe 8 HE/U |
| Gewicht 15 kg | Gewicht 15.4 kg | Gewicht 15.9 kg |
| Nenntiefe 762 mm | Nenntiefe 762 mm | Nenntiefe 762 mm |
| Artikel-Nr. 45929 | Artikel-Nr. 45930 | Artikel-Nr. 45931 |
| Außenmaß max. L x B x H 880 mm x 591 mm x 538,5 mm | Außenmaß max. L x B x H 880 mm x 591 mm x 583 mm | Außenmaß max. L x B x H 880 mm x 591 mm x 627,5 mm |
| Einbauhöhe 9 HE/U | Einbauhöhe 10 HE/U | Einbauhöhe 11 HE/U |
| Gewicht 16.4 kg | Gewicht 16.8 kg | Gewicht 17.3 kg |
| Nenntiefe 762 mm | Nenntiefe 762 mm | Nenntiefe 762 mm |
| Artikel-Nr. 45932 | | |
| Außenmaß max. L x B x H 880 mm x 591 mm x 627 mm | | |
| Einbauhöhe | | |



12 HE/U

Gewicht

17.8 kg

Nenntiefe

762 mm