DATENBLATT

# Mitraset Racklite 19"-Gehäuse

Tragegehäuse für die Aufnahme von Elektronik-Geräten im 19“ Raster



## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Variable Ausführungen in unterschiedlichen Nenntiefen und Höheneinheiten.
- Elastische Stapelelemente an Gehäuse- und Deckelecken. Gleiche Nenntiefen sind stapelbar.
- Schutzart IP 65.
- Bis zu 15% Gewichtsersparung gegenüber Mitraset Classic.
- Der Schwingrahmen ist mit 8 Gummidämpfern und 2 Massebändern mit dem Gehäuse verbunden.
- Gleiche Nenntiefen sind stapelbar.
- Deutlich bessere Abschirmungseigenschaften gegenüber Kunststoffgehäusen.
- Ausgestattet mit Klappverschlüssen mit Aufspringsicherung.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung.
- Umfangreiche Sonderausstattung für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.

## PRODUKTVARIANTEN

| | 45893 | 45894 | 45895 | 45896 | 45897 | 45898 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaß max. L x B x H | 468 mm × 591 mm × 271,5 mm | 468 mm × 591 mm × 316 mm | 468 mm × 591 mm × 360,5 mm | 468 mm × 591 mm × 405 mm | 468 mm × 591 mm × 449,5 mm | 468 mm × 591 mm × 494 mm |
| Einbauhöhe | 3 HE/U | 4 HE/U | 5 HE/U | 6 HE/U | 7 HE/U | 8 HE/U |
| Gewicht | 9.1 kg | 9.7 kg | 10.1 kg | 10.4 kg | 10.7 kg | 11 kg |
| Nenntiefe | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |

| | 45899 | 45900 | 45901 | 45902 | 45903 | 45904 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaß max. L x B x H | 468 mm × 591 mm × 538,5 mm | 468 mm × 591 mm × 583 mm | 468 mm × 591 mm × 627,5 mm | 468 mm × 591 mm × 672 mm | 598 mm × 591 mm × 271,5 mm | 598 mm × 591 mm × 316 mm |
| Einbauhöhe | 9 HE/U | 10 HE/U | 11 HE/U | 12 HE/U | 3 HE/U | 4 HE/U |
| Gewicht | 11.4 kg | 11.7 kg | 12 kg | 12.4 kg | 10.5 kg | 11.2 kg |
| Nenntiefe | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 480 mm | 480 mm |

| | 45905 | 45906 | 45907 | 45908 | 45909 | 45910 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaß max. L x B x H | 598 mm × 591 mm × 360,5 mm | 598 mm × 591 mm × 405 mm | 598 mm × 591 mm × 449,5 mm | 598 mm × 591 mm × 494 mm | 598 mm × 591 mm × 538,5 mm | 598 mm × 591 mm × 583 mm |
| Einbauhöhe | 5 HE/U | 6 HE/U | 7 HE/U | 8 HE/U | 9 HE/U | 10 HE/U |
| Gewicht | 11.6 kg | 11.9 kg | 12.3 kg | 12.7 kg | 13.1 kg | 13.4 kg |
| Nenntiefe | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |

| | 45911 | 45912 | 45913 | 45914 | 45915 | 45916 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaß max. L x B x H | 598 mm × 591 mm × 627,5 mm | 598 mm × 591 mm × 672 mm | 728 mm × 591 mm × 271,5 mm | 728 mm × 591 mm × 316 mm | 728 mm × 591 mm × 360,5 mm | 728 mm × 591 mm × 405 mm |
| Einbauhöhe | 11 HE/U | 12 HE/U | 3 HE/U | 4 HE/U | 5 HE/U | 6 HE/U |
| Gewicht | 13.8 kg | 13.8 kg | 11.8 kg | 12.5 kg | 12.9 kg | 13.3 kg |
| Nenntiefe | 480 mm | 480 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm |

| | 45917 | 45918 | 45919 | 45920 | 45921 | 45922 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaß max. L x B x H | 728 mm × 591 mm × 449,5 mm | 728 mm × 591 mm × 494 mm | 728 mm × 591 mm × 538,5 mm | 728 mm × 591 mm × 583 mm | 728 mm × 591 mm × 627 mm | 728 mm × 591 mm × 672 mm |
| Einbauhöhe | 7 HE/U | 8 HE/U | 9 HE/U | 10 HE/U | 11 HE/U | 12 HE/U |
| Gewicht | 13.7 kg | 14.2 kg | 14.6 kg | 15 kg | 15.4 kg | 15.8 kg |
| Nenntiefe | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm |

| | 45923 | 45924 | 45925 | 45926 | 45927 | 45928 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenmaß max. L x B x H | 880 mm × 591 mm × 271,5 mm | 880 mm × 591 mm × 316 mm | 880 mm × 591 mm × 360,5 mm | 880 mm × 591 mm × 405 mm | 880 mm × 591 mm × 449,5 mm | 880 mm × 591 mm × 494 mm |
| Einbauhöhe | 3 HE/U | 4 HE/U | 5 HE/U | 6 HE/U | 7 HE/U | 8 HE/U |
| Gewicht | 13.3 kg | 14 kg | 14.5 kg | 15 kg | 15.4 kg | 15.9 kg |
| Nenntiefe | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |

| | 45929 | 45930 | 45931 | 45932 |
|---|---|---|---|---|
| Außenmaß max. L x B x H | 880 mm × 591 mm × 538,5 mm | 880 mm × 591 mm × 583 mm | 880 mm × 591 mm × 627,5 mm | 880 mm × 591 mm × 627 mm |
| Einbauhöhe | 9 HE/U | 10 HE/U | 11 HE/U | 12 HE/U |
| Gewicht | 16.4 kg | 16.8 kg | 17.3 kg | 17.8 kg |
| Nenntiefe | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |

**ZARGES GMBH**
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.