DATENBLATT

K 470 Universalkiste, IP 65

TÜV-Süd geprüfte Kiste mit Druckausgleichsventil - ideal für alle Anwendungen, die einen erhöhten Schutz vor Nässe, Strahlwasser und Staub erfordern.




PRODUKTBESCHREIBUNG

- TÜV-Süd geprüfte Kiste mit Druckausgleichsventil - ideal für alle Anwendungen, die einen erhöhten Schutz vor Nässe, Strahlwasser und Staub erfordern.
- Dichtigkeit IP 65 nach DIN EN 60529 durch in den Deckel eingeschäumte Dichtung.
- 22 Standardgrößen der K 470 ab Lager in IP65. Die drei Varianten ab 1.400 mm Länge bieten ebenfalls einen erhöhten Schutz durch optimierte Dichtung und Druckausgleichsventil, erfüllen jedoch nicht ganz die Anforderungen der Schutzart IP65.
- Auch mit Gefahrgutzulassung verfügbar.
- Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.
- Automatische Druckausgleichsmembran.
- TÜV SÜD-geprüft.
- Für die meisten K 470 erhältlich.







HINWEISE UND BESONDERHEITEN

UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Dichtung	geschäumte Deckeldichtung

Eigenschaft	Wert
Ecksicken	ja
Farbe der Stapelecken	Alu, natur
Garantie	10 Jahre
Griffe	Federfallgriffe
Integrierte Rollen	nein
Material	Aluminium
Material der Stapelecken	Aluminium
Schutzart	IP65:
Stapelecken	ja
Umlaufende Sicken	ja
Verschlüsse	Comfortverschlüsse
Zertifizierung	TÜV Süd - IP 65

PRODUKTVARIANTEN

	366201	366202	366203	366204	366205	366206
Anzahl Griffe	1	1	1	3	2	2
Außenmaß max. L x B x H	400 mm × 300 mm × 180 mm	400 mm × 300 mm × 340 mm	600 mm × 400 mm × 180 mm	600 mm × 400 mm × 250 mm	600 mm × 400 mm × 340 mm	600 mm × 400 mm × 410 mm
Gewicht	2.6 kg	3.1 kg	4.2 kg	4.8 kg	5 kg	5.3 kg
Innenmaß L x B x H	350 mm × 250 mm × 150 mm	350 mm × 250 mm × 310 mm	550 mm × 350 mm × 150 mm	550 mm × 350 mm × 220 mm	550 mm × 350 mm × 310 mm	550 mm × 350 mm × 380 mm
Volumen	13 l	27 l	29 l	42 l	60 l	73 l

	366201	366202	366203	366204	366205	366206
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung	26 kg	45 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg

	366207	366208	366209	366210	366212	366214
Anzahl Griffe	2	2	2	2	2	2
Außenmaß max. L x B x H	600 mm × 600 mm × 250 mm	600 mm × 600 mm × 410 mm	600 mm × 600 mm × 610 mm	650 mm × 480 mm × 480 mm	650 mm × 610 mm × 470 mm	740 mm × 510 mm × 410 mm
Gewicht	5.6 kg	6.6 kg	7.8 kg	6.5 kg	7.4 kg	6.9 kg
Innenmaß L x B x H	550 mm × 550 mm × 220 mm	550 mm × 550 mm × 380 mm	550 mm × 550 mm × 580 mm	600 mm × 430 mm × 450 mm	600 mm × 560 mm × 440 mm	690 mm × 460 mm × 380 mm
Volumen	66 l	115 l	175 l	116 l	148 l	121 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung	65 kg	75 kg	94 kg	70 kg	83 kg	71 kg

	366215	366216	366217	366218	366219	366220
Anzahl Griffe	2	2	2	2	2	2
Außenmaß max. L x B x H	740 mm × 690 mm × 370 mm	740 mm × 690 mm × 460 mm	800 mm × 600 mm × 410 mm	800 mm × 600 mm × 610 mm	830 mm × 530 mm × 550 mm	950 mm × 530 mm × 430 mm
Gewicht	8 kg	8.6 kg	10 kg	12 kg	11.1 kg	11 kg
Innenmaß L x B x H	690 mm × 640 mm × 340 mm	690 mm × 640 mm × 430 mm	750 mm × 550 mm × 380 mm	750 mm × 550 mm × 580 mm	780 mm × 480 mm × 520 mm	900 mm × 480 mm × 400 mm
Volumen	150 l	190 l	157 l	239 l	195 l	173 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung	84 kg	100 kg	102 kg	126 kg	103 kg	93 kg

	366221	366222	366223	366224	31020137	31020138
Anzahl Griffe	2	4	2	4	4	4
Außenmaß max. L x B x H	950 mm × 690 mm × 480 mm	1.000 mm × 500 mm × 410 mm	1.200 mm × 400 mm × 180 mm	1.200 mm × 800 mm × 510 mm	1.400 mm × 450 mm × 250 mm	1.600 mm × 600 mm × 495 mm
Gewicht	13.4 kg	10.9 kg	7.5 kg	20 kg	9.5 kg	23.5 kg
Innenmaß L x B x H	900 mm × 640 mm × 450 mm	950 mm × 450 mm × 380 mm	1.150 mm × 350 mm × 150 mm	1.150 mm × 750 mm × 480 mm	1.350 mm × 400 mm × 220 mm	1.550 mm × 550 mm × 465 mm
Volumen	259 l	162 l	60 l	414 l	119 l	396 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung	115 kg	65 kg	50 kg	183 kg	65 kg	150 kg

	31020139
Anzahl Griffe	4
Außenmaß max. L x B x H	1.700 mm × 800 mm × 700 mm
Gewicht	30 kg
Innenmaß L x B x H	1.650 mm × 750 mm × 670 mm
Volumen	829 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung	200 kg

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 12.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.