K 470 Universalkiste, IP 65

TÜV-Süd geprüfte Kiste mit Druckausgleichsventil - ideal für alle Anwendungen, die einen erhöhten Schutz vor Nässe, Strahlwasser und Staub erfordern.

Produktbeschreibung

- TÜV-Süd geprüfte Kiste mit Druckausgleichsventil - ideal für alle Anwendungen, die einen erhöhten Schutz vor Nässe, Strahlwasser und Staub erfordern.
- Dichtigkeit IP 65 nach DIN EN 60529 durch in den Deckel eingeschäumte Dichtung.
- 3 Standardgrößen ab Lager, kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
- Auch mit Gefahrgutzulassung verfügbar.
- Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.
- Automatische Druckausgleichsmembran.
- TÜV SÜD-geprüft.
- Für die meisten K 470 erhältlich.

Hinweise und Besonderheiten

UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

Produkteigenschaften

Anzahl Griffe **2**	Dichtung **geschäumte Deckeldichtung**	Ecksicken **ja**	Farbe der Stapelecken **Alu, natur**	Garantie **10 Jahre**
Integrierte Rollen **nein**	Material **Aluminium**	Material der Stapelecken **Aluminium**	Schutzart **IP65:**	Stapelecken **ja**
Umlaufende Sicken **ja**	Verschlüsse **Comfortverschlüsse**	certification-mark-pf **TÜV Süd - IP 65**		

Produktvarianten

Artikel-Nr. **366206**	Artikel-Nr. **366217**	Artikel-Nr. **366218**
Außenmaß max. L x B x H **600 mm × 400 mm × 410 mm**	Außenmaß max. L x B x H **800 mm × 600 mm × 410 mm**	Außenmaß max. L x B x H **800 mm × 600 mm × 610 mm**
Gewicht **5.3 kg**	Gewicht **10 kg**	Gewicht **12 kg**
Innenmaß L x B x H **550 mm × 350 mm × 380 mm**	Innenmaß L x B x H **750 mm × 550 mm × 380 mm**	Innenmaß L x B x H **750 mm × 550 mm × 580 mm**
Volumen **73 l**	Volumen **157 l**	Volumen **239 l**
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung **75 kg**	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung **102 kg**	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung **126 kg**