DATENBLATT

# CompactMaster S-PLUS 2T

Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand.








## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Gerüstbreite: 0,85 m oder 1,45 m (unterer Teil inkl. Scharnier); Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 150 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42755) für millimetergenauen Höhenausgleich.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Garantie | 10 Jahre |
| Gerüstbreite | 1.45 m |
| Gerüstklasse | 3 (= 200 kg/m²) |
| Gerüstlänge | 1.8 m |
| Holmdurchmesser | 50 mm |
| Klauenart | automatisch |
| Plattformbreite | 1.2 m |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Plattformgröße | 1,2m × 1,8m |
| Plattformlänge | 1.8 m |
| Sprossendurchmesser | 50 mm |
| Türengängig | Nein |

## PRODUKTVARIANTEN

| | 53400 | 53199 | 53221 | 53231 | 53241 | 53251 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe | 2.95 m | 3.75 m | 4.6 m | 5.7 m | 6.55 m | 7.65 m |
| Gerüsthöhe | 1.65 m | 3 m | 3.85 m | 4.95 m | 5.8 m | 6.9 m |
| Gewicht | 52.8 kg | 108.1 kg | 161.4 kg | 189.4 kg | 225 kg | 250.7 kg |
| Plattformhöhe | 0.95 m | 1.75 m | 2.6 m | 3.7 m | 4.55 m | 5.65 m |
| Rollen spindelbar | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rollendurchmesser | 125 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Transportabmessungen | 0 mm × 0 mm × 0 mm | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm |

| | 53261 | 53271 | 53281 | 53291 | 53201 | 53211 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe | 8.5 m | 9.6 m | 10.45 m | 11.6 m | 12.4 m | 13.55 m |
| Gerüsthöhe | 7.75 m | 8.9 m | 9.7 m | 10.85 m | 11.7 m | 12.8 m |
| Gewicht | 284 kg | 312 kg | 345.3 kg | 373.3 kg | 406.6 kg | 434.6 kg |
| Plattformhöhe | 6.5 m | 7.6 m | 8.4 m | 9.6 m | 10.4 m | 11.55 m |
| Rollen spindelbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rollendurchmesser | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Transportabmessungen | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm | 0 mm0 mm0 mm |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### ERSATZTEILE 2



**Automatik-Stahl-Scharnier**
Artikel-Nr. 820688



**Federclip für Gerüste**
Artikel-Nr. 800172

**ZARGES GMBH**
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 12.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.