



Megastep L

Nutzwert trifft Design: die Stärkste aller ZARGES Leitern mit hoher Belastbarkeit und schwarzer Edel-Optik für den robusten Einsatz.

Produktbeschreibung

- Nutzwert trifft Design: die Stärkste aller ZARGES Leitern mit hoher Belastbarkeit und schwarzer Edel-Optik für den robusten Einsatz.
- Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
- Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Äußere Breite: 380 mm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Hinweise und Besonderheiten

Bestell-Nr. 41138 nach DIN EN 131-1 mit Quertraverse.

Belastung bis max. 250 kg!

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften



Belastung max. 250 kg	Beschichtung eloxiert	Garantie 10 Jahre	Holmhöhe 73 mm	Material Aluminium
Normen EN 131 professional	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart SL Step	Stufentiefe 60 mm
certification-mark-pf TÜV Süd				

Produktvarianten

Artikel-Nr. 41135	Artikel-Nr. 41136	Artikel-Nr. 41137
Arbeitshöhe 2.65 m	Arbeitshöhe 3.15 m	Arbeitshöhe 3.7 m
Gewicht 3.8 kg	Gewicht 6.9 kg	Gewicht 7.5 kg
Leiterlänge 1.82 m	Leiterlänge 2.38 m	Leiterlänge 2.94 m
Sprossenanzahl 6	Sprossenanzahl 8	Sprossenanzahl 10
Transportabmessungen 1.820 mm × 385 mm × 74 mm	Transportabmessungen 2.380 mm × 385 mm × 75 mm	Transportabmessungen 2.940 mm × 385 mm × 75 mm
Artikel-Nr. 41138		
Arbeitshöhe		



4.25 m

Breite Quertraverse

0.79 m

Gewicht

10.5 kg

Leiterlänge

3.5 m

Sprossenanzahl

12

Transportabmessungen

3.500 mm × 385 mm × 75 mm