



Megastep L

Nutzwert trifft Design: die Stärkste aller ZARGES Leitern mit hoher Belastbarkeit und schwarzer Edel-Optik für den robusten Einsatz.

Produktbeschreibung

- Nutzwert trifft Design: die Stärkste aller ZARGES Leitern mit hoher Belastbarkeit und schwarzer Edel-Optik für den robusten Einsatz.
- Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
- Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Saubere Hände dank abriebfest eloxierter, schwarzer Holme.
- Äußere Breite: 380 mm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Hinweise und Besonderheiten

Bestell-Nr. 41138 nach DIN EN 131-1 mit Quertraverse.

Belastung bis max. 250 kg!

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	max. 250 kg
-----------	-------------



Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre
Holmhöhe	73 mm
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	SL Step
Stufentiefe	60 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

Produktvarianten

	41135	41136	41137	41138
Arbeitshöhe	2.65 m	3.15 m	3.7 m	4.25 m
Breite Quertraverse	–	–	–	0.79 m
Gewicht	3.8 kg	6.9 kg	7.5 kg	10.5 kg
Leiterlänge	1.82 m	2.38 m	2.94 m	3.5 m
Sprossenanzahl	6	8	10	12
Transportabmessungen	1.820 mm × 385 mm × 74 mm	2.380 mm × 385 mm × 75 mm	2.940 mm × 385 mm × 75 mm	3.500 mm × 385 mm × 75 mm

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 29.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.