DATENBLATT

# Megastep L

Nutzwert trifft Design: die Stärkste aller ZARGES Leitern mit hoher Belastbarkeit und schwarzer Edel-Optik für den robusten Einsatz.













## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Nutzwert trifft Design: die Stärkste aller ZARGES Leitern mit hoher Belastbarkeit und schwarzer Edel-Optik für den robusten Einsatz.
- Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
- Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Saubere Hände dank abriebfest eloxierter, schwarzer Holme.
- Äußere Breite: 380 mm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

## HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Bestell-Nr. 41138 nach DIN EN 131-1 mit Quertraverse.
Belastung bis max. 250 kg!
Entspricht der Norm EN 131 professional.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Belastung | max. 250 kg |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Beschichtung | eloxiert |
| Garantie | 10 Jahre |
| Holmhöhe | 73 mm |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm |
| Sprossen-/Stufenart | SL Step |
| Stufentiefe | 60 mm |
| Zertifizierung | TÜV Süd |

## PRODUKTVARIANTEN

| | 41135 | 41136 | 41137 | 41138 |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe | 2.65 m | 3.15 m | 3.7 m | 4.25 m |
| Breite Quertraverse | – | – | – | 0.79 m |
| Gewicht | 3.8 kg | 6.9 kg | 7.5 kg | 10.5 kg |
| Leiterlänge | 1.82 m | 2.38 m | 2.94 m | 3.5 m |
| Sprossenanzahl | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Transportabmessungen | 1.820 mm × 385 mm × 74 mm | 2.380 mm × 385 mm × 75 mm | 2.940 mm × 385 mm × 75 mm | 3.500 mm × 385 mm × 75 mm |

# ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

## ZUBEHÖR 12



**Diebstahlschutz**
Artikel-Nr. 8210



**Eimerhaken**
Artikel-Nr. 40115



**Einhängehaken**
Artikel-Nr. 40058 · 40059



**Erdspitzen**
Artikel-Nr. 40939



**Handlauf**
Artikel-Nr. 41960 · 41990




**Holmverlängerung**
Artikel-Nr. 40922



**Holmverlängerung für Quertraversen**
Artikel-Nr. 41989



**Quertraverse für nachträglichen Anbau**
Artikel-Nr. 41349 · 41401



**Schwenkfuß mit Gummiauflage 100 x 55 mm**
Artikel-Nr. 40997



**Schwenkfuß mit Gummiauflage 125 x 50 mm**
Artikel-Nr. 40226



**Wandabstützung / Fußverbreiterung**
Artikel-Nr. 40250



**Werkzeugtasche**
Artikel-Nr. 40300

## ERSATZTEILE 8



**Anlegeklotz**
Artikel-Nr. 808930



**Aufkleber Benutzerhinweise**
Artikel-Nr. 800593



**Außenschuh**
Artikel-Nr. 824243



**Endkappe**
Artikel-Nr. 824153



**Innenschuh**
Artikel-Nr. 824352



**Innenschuh, elektrisch ableitfähig**
Artikel-Nr. 824321



**Neigungswinkelanzeiger**
Artikel-Nr. 824369



**Versteifung**
Artikel-Nr. 820816

**ZARGES GMBH**
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 26.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.